



Charola para Soportar Equipos en Rack de 19", con Capacidad de Carga de 30Kg, 2UR

SKU: SRM19FM2 Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$2,491.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Charola para rack de 2 espacios <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de carga hasta 30 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Construida en acero resistente <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones 483 x 88.4 x 385 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con normativas RoHS </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Charola para rack de dos postes <li style='margin-bottom: 5px;'>Espacios en rack: 2 RU <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de carga: 30 kg (66 lb) <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 483 x 88.4 x 385 mm (Ancho x Alto x Profundidad) <li style='margin-bottom: 5px;'>Normativas: Cumple con RoHS </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin-top: 0;'>Diseñada para montar equipos de prueba, computadoras y dispositivos de red pequeños en cualquier rack de 19" EIA o 23" con soportes extensores PEB1 o PEB2. Permite diseñar un layout de red según especificaciones personalizadas.</p> <p style='margin-bottom: 0;'>Cuando se usa con racks Panduit, enclosures, administradores de cables y conectividad, el usuario recibe una solución de red completa que satisfará los requisitos de telecomunicaciones actuales y futuros.</p> </div> </div> <!-- Sección de características adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Adicionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye soportes frontales y traseros para montaje en racks estándar de canal de 3" <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño optimizado para soportar equipos no montables en rack <li style='margin-bottom: 5px;'>Versión con ventilación disponible (SRM19CMV3) <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con sistemas de rack Panduit, incluyendo modelos CMR19x96, CMR19x84, CMR19x47 y CMR23x84 </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Racks estándar de 19" EIA <li style='margin-bottom: 5px;'>Racks de 23" con soportes extensores PEB1 o PEB2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de rack Panduit: CMR19x96, CMR19x84, CMR19x47 y CMR23x84 </div> <!-- Sección de información adicional --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información Adicional</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelos relacionados: SRM19FM1 (1 RU), SRM19CM3 (3 RU), SRM19CMV3 (3 RU con ventilación) <li style='margin-bottom: 5px;'>Código del fabricante: RKSP146--WW-ENG <li style='margin-bottom: 5px;'>Fecha de publicación: Agosto 2014 <li style='margin-bottom: 5px;'>Reemplaza a: WW-RKSP20 </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta equipos no montables en rack estándar EIA
Característica 2	Carga máxima de 30 kg para equipos de prueba y red
Característica 3	Construcción en acero para durabilidad en centros de datos
Característica 4	Compatible con racks 19" y 23" con soportes extensores
Característica 5	Diseño de 2 UR para optimizar espacio vertical
Característica 6	Cumple con normativa RoHS para instalaciones sustentables