



Charola para Soportar Equipos en Rack de 19", Profundidad Ajustable hasta 484 mm. 150 Kg de Carga, Compatible con Racks de Doble Perforación, 3U

SKU: SCH19X3U4P Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$1,460.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 15px; color: inherit;">Las charolas para rack de Linkedpro ofrecen una solución versátil para una amplia gama de aplicaciones.</p> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características Principales</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Unidades Rack: 3 <li style="margin-bottom: 5px;">Carga Sugerida: 150 Kg (sujetando ambos lados del poste rack, carga uniformemente distribuida) <li style="margin-bottom: 5px;">Fabricada de acero cal. 14 <li style="margin-bottom: 5px;">Color negro semi mate </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Dimensiones</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px;"> <li style="margin-bottom: 5px;">LP-RL45-PRO <li style="margin-bottom: 5px;">EI-RL-5545-DR <li style="margin-bottom: 5px;">EI-RL-5524-DR </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Compatibilidad con Rack</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">LP-RL45-PRO <li style="margin-bottom: 5px;">EI-RL-5545-DR <li style="margin-bottom: 5px;">EI-RL-5524-DR </div> </div> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta 150 kg con carga distribuida uniformemente
Característica 2	Profundidad ajustable hasta 484 mm (1.6 ft) para múltiples configuraciones
Característica 3	Fabricada en acero calibre 14 para máxima resistencia estructural
Característica 4	Compatible con racks de doble perforación LP-RL45-PRO y EI-RL
Característica 5	Acabado negro semi mate para integración profesional en centros de datos
Característica 6	Dimensiones 489x135x484 mm para adaptabilidad en instalaciones estándar