



Charola Ventilada de Instalación sin Herramienta / Superficie 19" / Ajustable 792 a 1151 mm (31.2 a 45.3 in) / Carga 68 kg (150 lb) / Acero Negro

SKU: D19FVT912B Marca: HOFFMAN Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$8,841.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; '><div style='margin-bottom: 30px; '><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; '>Charola ventilada diseñada para instalación sin herramienta en racks y gabinetes de 4 postes con rieles de orificios cuadrados EIA. Proporciona una superficie de soporte continua de 19 pulgadas para equipos de red, servidores y periféricos, con profundidad ajustable de 792 mm a 1151 mm para adaptarse a distintas configuraciones de gabinete. La estructura de acero con recubrimiento electrostático negro soporta una carga estática de 68 kg (150 lb). Incluye orificios ovales en la parte posterior para organización de cables de alimentación y datos, facilitando la gestión del cableado sin comprometer la estabilidad del equipo montado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; '><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; '>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; '><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85; '>• Superficie de 19 pulgadas para equipos en rack<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85; '>• Carga estática máxima de 150 lb (68 kg)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85; '>• Orificios ovales para gestión de cables de alimentación y datos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85; '>• Compatible exclusivamente con rieles de rack con orificio cuadrado EIA (.375 pulgadas)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85; '>• Profundidad ajustable de 792 mm a 1151 mm (31.2 in a 45.3 in)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85; '>• Estructura de acero con recubrimiento electrostático negro<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85; '>• Instalación sin herramienta sobre ángulos de rack</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; '><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent; '><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; '>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; '><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); '>Carga estática: 68 kg (150 lb)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); '>Ancho de montaje: 19 pulgadas<li style='padding: 6px 0; '>Compatibilidad de rieles: Orificios cuadrados EIA (.375 in)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent; '><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; '>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; '><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); '>Material: Acero<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); '>Acabado: Recubrimiento electrostático<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); '>Color: Negro<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); '>Profundidad mínima: 792 mm (31.2 in)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); '>Profundidad máxima: 1151 mm (45.3 in)<li style='padding: 6px 0; '>Tipo de instalación: Sin herramienta, para racks de 4 postes</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent; '><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; '>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; '><li style='padding: 6px 0; '>Charola ventilada ajustable D19FVT912B</div></div></div>

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 17/09/2026 16:55