



Charola Wire Basket de 12 in (304 mm) de Ancho, 6 in (152 mm) de Alto, 3 m de Largo, Hasta 626 Cables Cat6, Color Negro

SKU: PWB6X12BL Marca: PANDUIT Categoría: Charolas Portacables

\$3,149.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción del sistema</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>El sistema de enrutamiento de la bandeja portacables tipo malla aérea (Wire Basket) debe constar de secciones de enrutamiento, conectores de unión, paredes laterales, bajantes tipo cascada, soportes de montaje y accesorios diseñados para enrutar y organizar cableado de cobre, fibra óptica o eléctrico. Las secciones de enrutamiento están disponibles en las siguientes anchuras: 102mm (4'), 152mm (6'), 203mm (8'), 305mm (12'), 457mm (18') y 609mm (24'). Las bandejas tipo malla vienen con paredes de distintas alturas: 50mm (2'), 102mm (4') y 152mm (6'). Soportes tipo trapecio, tipo ménsula y de montaje en muro están disponibles para soportar el sistema. Las bandejas, accesorios y componentes están disponibles en negro, blanco y electrozincado.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicaciones: Centros de datos, edificios conectados y aplicaciones de automatización industrial <li style='margin-bottom: 5px;*>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;*>Acabado/recubrimiento: Con recubrimiento en polvo <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Acero </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Recubrimiento en polvo anticorrosión para mayor durabilidad
Característica 2	Diseño modular para expansión y adaptación sencilla
Característica 3	Soportes trapecio, ménsula y muro incluidos
Característica 4	Compatible con cobre, fibra óptica y cableado eléctrico
Característica 5	Paredes laterales de 50 mm a 152 mm de altura
Característica 6	Conectores de unión y bajantes tipo cascada disponibles