



Chasis Controlador de Videowall LCD y LED / Soporta Hasta 6 Tarjetas de Video (Entradas y Salidas)

SKU: DS-C60S-S6 Marca: HIKVISION Categoría: Controladores

\$19,913.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><!-- Imagen principal --><div style='display: flex; justify-content: center; margin-bottom: 30px;'></div><!-- Sección de características --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Hasta 6 tarjeta de entrada/salida de video: NO INCLUIDAS<li style='padding-left: 20px; margin-top: 5px; margin-bottom: 15px;'><li style='margin-bottom: 5px;'>HDMI<li style='margin-bottom: 5px;'>DVI<li style='margin-bottom: 5px;'>Display Port<li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con paneles LED: Familias BW, CW, CWQ y CS<li style='padding-left: 20px; margin-top: 5px; margin-bottom: 15px;'><li style='margin-bottom: 15px;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Hasta 3 videowalls<li style='margin-bottom: 5px;'>Cliente de operación: Windows, iOS y Android<li style='margin-bottom: 5px;'>Cliente de operación: No requiere licencias adicionales<div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características y Especificaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 110 - 220 VCA, max. 150 W<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 0 a 50 °C<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 442 mm x 88.1 mm x 385 mm / 2U de rack<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso:<li style='padding-left: 20px; margin-top: 5px; margin-bottom: 15px;'><li style='margin-bottom: 5px;'>5.21 kg sin tarjetas<li style='margin-bottom: 5px;'>7.6 kg con todas sus tarjetas<h4 style='font-size: 18px; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorios incluidos</h4><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>1 Montaje para rack<li style='margin-bottom: 5px;'>1 cable de tierra<li style='margin-bottom: 5px;'>1 terminal Phoenix<li style='margin-bottom: 5px;'>1 Cable de corriente<li style='margin-bottom: 5px;'>1 Manual</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conectividad</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>1 Puerto RJ45 10GbE<li style='margin-bottom: 5px;'>1 Puerto serial RS232<li style='margin-bottom: 5px;'>1 Puerto serial RS485<li style='margin-bottom: 5px;'>1 Puertos serial RJ45<li style='margin-bottom: 5px;'>2 Puertos de entrada de audio 3.5 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>4 Puertos de salida de audio 3.5 mm<h4 style='font-size: 18px; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Slots de tarjetas de video</h4><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>2 slots para tarjetas de entrada de video<li style='margin-bottom: 5px;'>2 slots para tarjetas de salida de video<li style='margin-bottom: 5px;'>2 slots para tarjetas de entrada o salida de video</div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;' /><!-- Tabla de tarjetas compatibles --><div style='margin-bottom: 30px;'><h3>Tarjetas de video compatibles</h3><div style='overflow-x: auto;'><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'><thead><tr><th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; text-align: left; background-color: rgba(2, 34, 253, 0.1); color: #0220fd; font-weight: bold;'>Tarjeta de entrada de video</th><th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; text-align: left; background-color: rgba(150,150,150,0.3);'></th></tr></thead><tbody><tr><td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px;'>DS-C60S-04HO / 4 Salidas HDMI 1080</td><tr><td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px;'>DS-C60S-04DI / 4 Entradas DVI 1080</td><td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px;'>DS-C60S-04DO / 4 Salidas DVI 1080</td><tr><td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px;'>DS-C60S-02HI / 4 Entradas HDMI 4K</td><td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px;'>DS-C60S-02DI / 2 Entradas DisplayPort 4K</td><td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px;'>DS-C60S-02O / 2 Salidas HDMI 4K</td></tr></tbody></table></div></div><!-- Imagen final --><div style='display: flex; justify-content: center; margin-bottom: 30px;'></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Hasta 16 divisiones por salida de video
Característica 2	Compatible con 4 familias de paneles LED
Característica 3	Cliente multiplataforma sin licencias adicionales
Característica 4	Software web gratuito incluido
Característica 5	Puerto RJ45 10GbE integrado
Característica 6	Operación entre 0 y 50 °C