



Chasis de Audio para Sistema de Comando de Voz / Montaje DVC y Teclado / Micrófono y Compartimiento Integrados / Compatible con CAB-5 / UL 864 10ª Edición

SKU: CSA-M Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$13,257.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El CSAM es un chasis de audio diseñado para montar el sistema de comando de voz digital DVC (DVC-EM) junto con su teclado DVC-KD dentro de un gabinete de la serie CAB-5. Incluye micrófono y compartimiento integrados para funciones de paginación local, permitiendo la emisión de mensajes de evacuación y comunicación directa desde un punto centralizado. Se complementa con el panel de revestimiento DPA-C5, el cual incorpora aberturas específicas para micrófono, teléfono y teclado. Este chasis es compatible con el teléfono de bomberos TELH-1, facilitando la integración de comunicación telefónica de emergencia en un mismo ensamble. Está destinado a sistemas de alarma contra incendio comercial e industrial que operan con paneles de control de la serie N16 o CONTR, ofreciendo un centro de audio consolidado para aplicaciones críticas de evacuación y coordinación con cuerpos de respuesta.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Monta el sistema de audio DVC (DVC-EM) y el teclado DVC-KD en gabinete CAB-5<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Incluye micrófono y compartimiento integrados para paginación local<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Se complementa con panel de revestimiento DPA-C5 con aberturas para audio<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatible con teléfono de bomberos TELH-1 montado en el chasis<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cumple con UL 864 10ª edición, UL 2017 y ULC-S527-19<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Uso en sistemas comerciales e industriales con paneles de control serie N16 o CONTR</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Desempeño y Funcionalidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Sistema de comando de voz digital DVC (DVC-EM)<li style='margin-bottom: 6px;*>Teclado DVC-KD para control local<li style='margin-bottom: 6px;*>Micrófono integrado para paginación local<li style='margin-bottom: 6px;*>Compartimiento integrado para funciones de audio<li style='margin-bottom: 6px;*>Centro de audio para mensajes de evacuación<li style='margin-bottom: 6px;*>Comunicación telefónica de bomberos integrada</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Físicas y Montaje</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Panel de revestimiento DPA-C5 (complementario)<li style='margin-bottom: 6px;*>Aberturas para micrófono, teléfono y teclado<li style='margin-bottom: 6px;*>Montaje de TELH-1 en el mismo chasis<li style='margin-bottom: 6px;*>Normativas y Compatibilidad<li style='margin-bottom: 6px;*>UL 864 10ª edición<li style='margin-bottom: 6px;*>UL 2017<li style='margin-bottom: 6px;*>ULC-S527-19<li style='margin-bottom: 6px;*>Paneles de control serie N16<li style='margin-bottom: 6px;*>Paneles de control CONTR</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje integrado del sistema DVC y teclado DVC-KD en gabinete CAB-5
Característica 2	Micrófono y compartimiento integrados para paginación local inmediata
Característica 3	Compatibilidad con teléfono de bomberos TELH-1 en el mismo chasis
Característica 4	Centro de audio unificado para evacuación y comunicación telefónica
Característica 5	Cumplimiento UL 864, UL 2017 y ULC-S527-19 para instalaciones críticas
Característica 6	Diseño modular que se complementa con panel de revestimiento DPA-C5