



Chasis de Montaje / 1 Fila / Procesador DVC-EM / Módulo CMIC-1 / Gabinete CAB-4

SKU: CA-1N Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$2,258.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Chasis metálico de una fila diseñado para instalarse en gabinetes de la serie CAB-4. En su lado izquierdo monta el procesador de audio digital DVC-EM, núcleo del sistema de megafonía de emergencia Voice Command, con opción de añadir el teclado de control DVC-KD. El lado derecho dispone el espacio para el módulo de micrófono CMIC-1. Se integra con paneles ONYX (NFS2-640, NFS2-3030) a través de la red NOTI-FIRE-NET para operación unificada en centros de comando de emergencia. Requiere placa de vestidura DPA-1 o DPA-1A4 adquirida por separado.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Chasis metálico que ocupa una fila (tier) de gabinete NOTIFIER serie CAB-4<li style='margin-bottom: 8px;*>Lado izquierdo: montaje del procesador de audio digital DVC-EM<li style='margin-bottom: 8px;*>Admite teclado de control DVC-KD de forma opcional en el mismo lado<li style='margin-bottom: 8px;*>Lado derecho: espacio para módulo de micrófono CMIC-1 (opcional)<li style='margin-bottom: 8px;*>Parte del sistema de audio digital Voice Command (DVC) para megafonía de emergencia<li style='margin-bottom: 8px;*>Integración con paneles ONYX (NFS2-640, NFS2-3030) vía NOTI-FIRE-NET<li style='margin-bottom: 8px;*>Requiere placa de vestidura DPA-1 o DPA-1A4 (se adquiere por separado)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Desempeño e Integración</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Sistema: Voice Command (DVC) para megafonía de emergencia<li style='margin-bottom: 6px;*>Procesador soportado: DVC-EM (Digital Voice Command)<li style='margin-bottom: 6px;*>Micrófono soportado: CMIC-1 (opcional)<li style='margin-bottom: 6px;*>Teclado opcional: DVC-KD<li style='margin-bottom: 6px;*>Red de integración: NOTI-FIRE-NET<li style='margin-bottom: 6px;*>Paneles compatibles: ONYX NFS2-640, NFS2-3030</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Físicas y Montaje</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Material: chasis metálico<li style='margin-bottom: 6px;*>Ocupación: una fila (1 tier)<li style='margin-bottom: 6px;*>Gabinete compatible: NOTIFIER serie CAB-4<li style='margin-bottom: 6px;*>Configuración izquierda: DVC-EM + DVC-KD opcional<li style='margin-bottom: 6px;*>Configuración derecha: espacio para CMIC-1<li style='margin-bottom: 6px;*>Placa de vestidura requerida: DPA-1 o DPA-1A4 (no incluida)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Chasis de montaje CAIN</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje integrado de procesador de audio y micrófono en un solo chasis
Característica 2	Compatibilidad con teclado de control DVC-KD para operación local
Característica 3	Integración directa con paneles ONYX vía red NOTI-FIRE-NET
Característica 4	Estructura metálica para instalación en gabinetes de emergencia
Característica 5	Preparado para micrófono remoto CMIC-1 en configuraciones de voz
Característica 6	Requiere placa de vestidura DPA-1 o DPA-1A4 (no incluida)