



Chasis de Montaje / 2 Filas / Micrófono Incluido / DVC-EM + NFS2-3030/NCA-2 / Compatible CAB-4 / Control Remoto 300 m (984.3 ft)

SKU: CA-2N Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$9,303.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El CA2N es un chasis metálico de dos filas diseñado para integrarse en gabinetes de la serie CAB-4. En su lado izquierdo aloja, cada uno en medio chasis, al procesador de audio digital DVC-EM (Digital Voice Command) y a un panel NFS2-3030 o a un módulo de red NCA-2. En el lado derecho dispone de un hueco para micrófono y auricular de bomberos, e incluye el micrófono de fábrica. Se utiliza en sistemas de megafonía de emergencia y comunicación con bomberos integrados a paneles de detección de incendios, permitiendo el control remoto del micrófono hasta una distancia máxima de 300 m (984.3 ft). La instalación requiere la placa de vestidura DPA-2B y, en fila superior, la placa VP-2B. Es compatible con puertas de doble visibilidad ADDR-B4, ADDR-C4 y ADDR-D4.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Chasis metálico de 2 filas para gabinetes serie CAB-4Alojamiento en lado izquierdo: DVC-EM y NFS2-3030 o NCA-2, cada uno en medio chasisHueco en lado derecho para micrófono y auricular de bomberos (handset)Micrófono incluido; auricular TELH-1 se adquiere por separadoDistancia máxima de 300 m (984.3 ft) para uso remoto del micrófonoCompatible con puertas ADDR-B4, ADDR-C4 y ADDR-D4 de doble visibilidadRequiere placa de vestidura DPA-2B y placa VP-2B en fila superior</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Distancia máxima micrófono remoto: 300 m (984.3 ft)Integración con sistemas de megafonía de emergenciaComunicación con bomberos integrada a paneles de detección</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: chasis metálicoOcupación: 2 filas (tiers) en gabinete CAB-4Configuración: medio chasis por equipo en lado izquierdoPlacas requeridas: DPA-2B (vestidura), VP-2B (fila superior)</div></div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</div><div style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Chasis metálico de 2 filasMicrófono incluido</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje integrado de procesador de audio y panel de detección en un solo chasis
Característica 2	Micrófono incluido listo para comunicación con bomberos; auricular adquirible por separado
Característica 3	Control remoto del micrófono hasta 300 m (984.3 ft) para operación flexible
Característica 4	Compatibilidad con puertas de doble visibilidad ADDR-B4, ADDR-C4 y ADDR-D4
Característica 5	Diseño de dos filas que optimiza espacio en gabinetes serie CAB-4
Característica 6	Requiere placas de vestidura DPA-2B y VP-2B para instalación completa