



Chasis para Montaje en Rack de 14 bahías / Soporta Convertidores de Fibra Óptica TP-Link / Compatibles (MC111CS, MC112CS, MC220L, MC110CS, MC100CM, MC210CS, MC200CM) / Plug and Play

SKU: TL-MC1400 Marca: TP-LINK Categoría: Convertidores de Medios

\$5,070.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 482 x 309 x 86 mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Bahías: 14 (espacios) <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: Depende los Convertidores de Fibra <li style='margin-bottom: 5px;'>Para Rack: 2 Unidades de Rack <li style='margin-bottom: 5px;'>Ventiladores: Entrega 14 salidas de 9 Vcc / 0.6 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Solo convertidores V2 y Superior <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia: 20 km <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 100-240 Vca, 50/60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 0 a 40° C <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: CE, FCC, RoHS <li style='margin-bottom: 5px;'>Contenido del Paquete: Convertidor TL-MC1400 (MC-1400), Guía de instalación, Adaptador de Corriente </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación centralizada para 14 convertidores de fibra óptica
Característica 2	Compatible exclusivamente con convertidores versión 2 y superior
Característica 3	Montaje en rack estándar de 19 pulgadas en solo 2U de altura
Característica 4	Operación plug and play sin configuración adicional
Característica 5	Fuente universal 100-240 VCA para despliegues globales
Característica 6	14 salidas independientes de 9 VCC / 0.6 A protegidas