



Chasis Switch Core Capa 3, hasta 3 slots para tarjetas modulares M7000 series

SKU: RG-NBS7003 Marca: RUIJIE Categoría: Switches

\$14,678.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<p>Accesorios:</p><li style='font-size: 24px;'>Fuente de Poder RG-PA300I-F5<li style='font-size: 24px;'>Fuente de Poder RG-PA460I-F5<li style='font-size: 24px;'>Tarjetas de Puertos Modulares<p>
</p><p>
</p><div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><!-- Sección de título --><div style='width: 100%; display: flex; justify-content: center; align-items: center; margin-bottom: 40px;'><h2 style='font-size: 24px; font-weight: 400; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0; padding: 0;'>
</h2><h2 style='font-size: 24px; font-weight: 400; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0; padding: 0;'>
</h2><h2 style='font-size: 24px; font-weight: 400; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0; padding: 0;'>Especificación clave</h2></div><!-- Sección de especificaciones en grid --><div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(250px, 1fr)); gap: 15px; margin-bottom: 30px;'><!-- Fila 1 --><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'><div style='padding: 15px; background-color: rgba(247, 249, 250, 0.8); border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; color: inherit;'>Capa</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'>Capa 3</div></div><!-- Fila 2 --><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'><div style='padding: 15px; background-color: rgba(247, 249, 250, 0.8); border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; color: inherit;'>Tasa de reenvío de paquetes</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'>360Mpps</div></div><!-- Fila 3 --><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'><div style='padding: 15px; background-color: rgba(247, 249, 250, 0.8); border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; color: inherit;'>Tabla de direcciones MAC</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'>32000</div></div><!-- Fila 4 --><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'><div style='padding: 15px; background-color: rgba(247, 249, 250, 0.8); border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; color: inherit;'>Admisible</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'>2</div></div><!-- Fila 5 --><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'><div style='padding: 15px; background-color: rgba(247, 249, 250, 0.8); border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; color: inherit;'>Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto)</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'>442mm x 313mm x 175mm</div></div><!-- Fila 6 --><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'><div style='padding: 15px; background-color: rgba(247, 249, 250, 0.8); border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; color: inherit;'>Capacidad de conmutación</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'>480 Gbps</div></div><!-- Fila 7 --><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'><div style='padding: 15px; background-color: rgba(247, 249, 250, 0.8); border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; color: inherit;'>Máx. VLAN</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'>4094</div></div><!-- Fila 9 --><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'><div style='padding: 15px; background-color: rgba(247, 249, 250, 0.8); border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; color: inherit;'>Oleada portuaria</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'>6 kilovoltios</div></div><!-- Fila 10 --><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'><div style='padding: 15px; background-color: rgba(247, 249, 250, 0.8); border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; color: inherit;'>Peso (con paquete)</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'>9,6 kilos</div></div><!-- Fila 11 --><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'><div style='padding: 15px; background-color: rgba(247, 249, 250, 0.8); border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; color: inherit;'>MTBF</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'>400.000</div></div><!-- Fila 12 --><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'><div style='padding: 15px; background-color: rgba(247, 249, 250, 0.8); border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; color: inherit;'>Garantía</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'>5 años</div></div></div><!-- Sección de imágenes --><div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(300px, 1fr)); gap: 20px; margin-bottom: 30px;'></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento de 360 Mpps para tráfico backbone sin cuellos de botella
Característica 2	Capacidad de conmutación 480 Gbps full-duplex en alta demanda
Característica 3	3 ranuras modulares M7000 para expansión escalable de puertos
Característica 4	4094 VLANs para segmentación granular de red empresarial
Característica 5	Tabla ARP de 8000 entradas para enrutamiento eficiente en grandes despliegues
Característica 6	Protección industrial 6 kV contra sobretensiones en entornos críticos