



SKU: RG-NBS7006 Marca: RUIJIE Categoría: Switches

\$25,301.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

data-pasted=true">Accesos:</p></u><li style='font-size: 24px; ">Fuente de Poder RG-PA6001-F5</div><div style='font-size: 24px; ">Tarjetas de Puertos</div><div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificación</h3></div><div style="padding-left: 20px; padding-top: 15px; color: inherit;"><div style="margin-bottom: 5px;">Capa: Capa 3</div><div style="margin-bottom: 5px;">Tasa de reenvío de paquetes: 1440 megas por segundo</div><div style="margin-bottom: 5px;">Tabla de direcciones MAC: Tabla ARP</div><div style="margin-bottom: 5px;">Admirador: 2</div><div style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones (Ancho x Alto): 442mm x 410mm x 396mm</div><div style="margin-bottom: 5px;">MTBF: > 400.000</div><div style="margin-bottom: 5px;">Capacidad de conmutación: 1920 Gbits por segundo</div><div style="margin-bottom: 5px;">Tabla ARP: 8000</div><div style="margin-bottom: 5px;">Máx. VLAN: 4094</div><div style="margin-bottom: 5px;">Oleada portuaria: 6</div><div style="margin-bottom: 5px;">Peso (con paquete): 31.25 kilos</div><div style="margin-bottom: 5px;">Garantía: 5 años</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características físicas</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><div style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><div style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 442mm x 410mm x 396mm</div><div style="margin-bottom: 5px;">Peso: 31.25 kilos</div><div style="margin-bottom: 5px;">Capacidad de conmutación: 1920 Gbits por segundo</div><div style="margin-bottom: 5px;">Tabla de direcciones MAC: Tabla ARP</div><div style="margin-bottom: 5px;">Admirador: 2</div><div style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones (Ancho x Alto): 442mm x 410mm x 396mm</div><div style="margin-bottom: 5px;">MTBF: > 400.000</div><div style="margin-bottom: 5px;">Capacidad de conmutación: 1920 Gbits por segundo</div><div style="margin-bottom: 5px;">Tabla ARP: 8000</div><div style="margin-bottom: 5px;">Máx. VLAN: 4094</div><div style="margin-bottom: 5px;">Oleada portuaria: 6</div><div style="margin-bottom: 5px;">Peso (con paquete): 31.25 kilos</div><div style="margin-bottom: 5px;">Garantía: 5 años</div></div></div><div style="margin-bottom: 5px;">Tasa de reenvío de paquetes: 1440 megas por segundo</div><div style="margin-bottom: 5px;">Tabla de direcciones MAC: Tabla ARP</div><div style="margin-bottom: 5px;">Admirador: 2</div><div style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones (Ancho x Alto): 442mm x 410mm x 396mm</div><div style="margin-bottom: 5px;">MTBF: > 400.000</div><div style="margin-bottom: 5px;">Capacidad de conmutación: 1920 Gbits por segundo</div><div style="margin-bottom: 5px;">Tabla ARP: 8000</div><div style="margin-bottom: 5px;">Máx. VLAN: 4094</div><div style="margin-bottom: 5px;">Oleada portuaria: 6</div><div style="margin-bottom: 5px;">Peso (con paquete): 31.25 kilos</div><div style="margin-bottom: 5px;">Garantía: 5 años</div></div></div><div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Especificación</h3></div><div style="padding-left: 20px; padding-top: 15px; color: inherit;"><div style="margin-bottom: 5px;">Capa: Capa 3</div><div style="margin-bottom: 5px;">Tasa de reenvío de paquetes: 1440 megas por segundo</div><div style="margin-bottom: 5px;">Tabla de direcciones MAC: Tabla ARP</div><div style="margin-bottom: 5px;">Admirador: 2</div><div style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones (Ancho x Alto): 442mm x 410mm x 396mm</div><div style="margin-bottom: 5px;">MTBF: > 400.000</div><div style="margin-bottom: 5px;">Capacidad de conmutación: 1920 Gbits por segundo</div><div style="margin-bottom: 5px;">Tabla ARP: 8000</div><div style="margin-bottom: 5px;">Máx. VLAN: 4094</div><div style="margin-bottom: 5px;">Oleada portuaria: 6</div><div style="margin-bottom: 5px;">Peso (con paquete): 31.25 kilos</div><div style="margin-bottom: 5px;">Garantía: 5 años</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características físicas</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><div style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><div style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 442mm x 410mm x 396mm</div><div style="margin-bottom: 5px;">Peso: 31.25 kilos</div><div style="margin-bottom: 5px;">Capacidad de conmutación: 1920 Gbits por segundo</div><div style="margin-bottom: 5px;">Tabla de direcciones MAC: Tabla ARP</div><div style="margin-bottom: 5px;">Admirador: 2</div><div style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones (Ancho x Alto): 442mm x 410mm x 396mm</div><div style="margin-bottom: 5px;">MTBF: > 400.000</div><div style="margin-bottom: 5px;">Capacidad de conmutación: 1920 Gbits por segundo</div><div style="margin-bottom: 5px;">Tabla ARP: 8000</div><div style="margin-bottom: 5px;">Máx. VLAN: 4094</div><div style="margin-bottom: 5px;">Oleada portuaria: 6</div><div style="margin-bottom: 5px;">Peso (con paquete): 31.25 kilos</div><div style="margin-bottom: 5px;">Garantía: 5 años</div></div></div><div style="margin-bottom: 5px;">Tasa de reenvío de paquetes: 1440 megas por segundo</div><div style="margin-bottom: 5px;">Tabla de direcciones MAC: Tabla ARP</div><div style="margin-bottom: 5px;">Admirador: 2</div><div style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones (Ancho x Alto): 442mm x 410mm x 396mm</div><div style="margin-bottom: 5px;">MTBF: > 400.000</div><div style="margin-bottom: 5px;">Capacidad de conmutación: 1920 Gbits por segundo</div><div style="margin-bottom: 5px;">Tabla ARP: 8000</div><div style="margin-bottom: 5px;">Máx. VLAN: 4094</div><div style="margin-bottom: 5px;">Oleada portuaria

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Commutación de 1920 Gbps para redes empresariales de alto rendimiento
Característica 2	Reenvío de 1440 Mpps con procesamiento sin cuellos de botella
Característica 3	Tabla ARP de 8000 entradas para infraestructuras escalables
Característica 4	Soporte para 4094 VLANs con segmentación avanzada
Característica 5	Diseño modular de 6 ranuras para adaptación a demandas cambiantes
Característica 6	Protección contra sobretensiones de 6 kV para continuidad operativa