



Chassis Controlador de Video Wall / 6 Slots / 2U Rack / 4K Ultra HD / Hot-Swappable / Touch LCD 4.5" / Genlock Sync / 8 Videowalls / 128 Escenas

SKU: DS-C66S-S6 Marca: HIKVISION Categoría: Controladores

\$23,015.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<!-- ===== HERO ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 40px; align-items: center; margin-bottom: 60px;'> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 13px; font-weight: 600; letter-spacing: .08em; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.6; margin: 0 0 12px;'>Hikvision · DS-C66S-S6 · Video Wall Controller</p> <h2 style='font-size: 36px; font-weight: 700; letter-spacing: -.02em; line-height: 1.15; color: inherit; margin: 0 0 16px;'>El centro de mando que todo videowall merece</h2> <p style='font-size: 18px; line-height: 1.6; color: inherit; opacity: 0.9; margin: 0 0 20px;'>Seis slots. Ocho videowalls. Veinte pantallas. Un chasis 2U que procesa hasta 16 canales 4K sin perder un frame, con sincronización Genlock y procesamiento RGB101010.</p> <p style='font-size: 15px; line-height: 1.6; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 0;'>Disponible para control rooms, broadcast y centros de operación donde cada píxel cuenta.</p> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'> </div></div><!-- ===== STATS RIBBON ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; justify-content: space-between; margin-bottom: 60px; padding: 24px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); border-radius: 16px; background-color: transparent;'> <div style='text-align: center; flex: 1 1 120px; min-width: 100px;'> <div style='font-size: 32px; font-weight: 700; color: inherit; line-height: 1.2;'>6</div> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; letter-spacing: .04em;'>slots</div> </div> <div style='text-align: center; flex: 1 1 120px; min-width: 100px;'> <div style='font-size: 32px; font-weight: 700; color: inherit; line-height: 1.2;'>16</div> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; letter-spacing: .04em;'>escenas</div> </div> <div style='text-align: center; flex: 1 1 120px; min-width: 100px;'> <div style='font-size: 32px; font-weight: 700; color: inherit; line-height: 1.2;'>128</div> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; letter-spacing: .04em;'>videowalls</div> </div> <div style='text-align: center; flex: 1 1 120px; min-width: 100px;'> <div style='font-size: 32px; font-weight: 700; color: inherit; line-height: 1.2;'>50 ms</div> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; letter-spacing: .04em;'>latencia local</div> </div> <div style='text-align: center; flex: 1 1 120px; min-width: 100px;'> <div style='font-size: 32px; font-weight: 700; color: inherit; line-height: 1.2;'>120px</div> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; letter-spacing: .04em;'>consumo</div> </div></div><!-- ===== ESPECIFICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 60px;'> <h3 style='font-size: 24px; font-weight: 600; letter-spacing: -.02em; line-height: 1.2; color: inherit; margin: 0 0 24px;'>Especificaciones</h3> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr)); gap: 16px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 12px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 14px 16px; font-weight: 600; font-size: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Chassis</div> <div style='padding: 14px 16px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'> <div style='margin-bottom: 4px;'>Formato: 2U rack-mounted</div> <div style='margin-bottom: 4px;'>Slots: 6 (instalación mixta)</div> <div style='margin-bottom: 4px;'>Bus: Network switching</div> <div style='margin-bottom: 4px;'>Ventilador: 1 (flujo izq-der)</div> <div style='margin-bottom: 4px;'>Panel: LCD IPS 4.5" (480x215;854) táctil</div> <div style='margin-bottom: 4px;'>Botones: 1 power + 2 escena + 2 custom</div> <div style='margin-bottom: 4px;'>Dimensiones: 442x215;88.1x385 mm</div> <div>Peso: 8.8 kg (config completa)</div> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 12px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 14px 16px; font-size: 14px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Video Wall</div> <div style='padding: 14px 16px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'> <div style='margin-bottom: 4px;'>Videowalls: 8 máx.</div> <div style='margin-bottom: 4px;'>Escala: 20 pantallas por videowall</div> <div style='margin-bottom: 4px;'>Capas: 16 por puerto / 16 por placa LED</div> <div style='margin-bottom: 4px;'>Escenas: 128 preconfiguradas</div> <div style='margin-bottom: 4px;'>Planes: 64 total (8 por videowall)</div> <div style='margin-bottom: 4px;'>Fusión: Hasta 16 canales 4K</div> <div style='margin-bottom: 4px;'>División: 1/4/6/8/9/16</div> <div>Subtítulos: 24 total (512 chars c/u)</div> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 12px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 14px 16px; font-size: 14px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Interfaces</div> <div style='padding: 14px 16px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'> <div style='margin-bottom: 4px;'>USB: 2×USB 2.0 + 1×Type-C</div> <div style='margin-bottom: 4px;'>Audio: 2×3.5mm in + 2×3.5mm out</div> <div style='margin-bottom: 4px;'>Red: 1×1000 Mbps Ethernet (RJ-45)</div> <div style='margin-bottom: 4px;'>Serial: RS-232/485</div> <div style='margin-bottom: 4px;'>Genlock: 1 in + 1 loop-through</div> <div style='margin-bottom: 4px;'>Entradas: DVI, HDMI, HDMI 4K, DP 4K, SDI</div> <div style='margin-bottom: 4px;'>Salidas: DVI, HDMI, HDMI 4K, network</div> <div>Protocolos: SDK, RTSP, ONVIF</div> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 12px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 14px 16px; font-size: 14px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>General</div> <div style='padding: 14px 16px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'> <div style='margin-bottom: 4px;'>Procesamiento: 8/10 bit, RGB101010</div> <div style='margin-bottom: 4px;'>Delay local: 50 ms</div> <div style='margin-bottom: 4px;'>Delay recy: 300 ms</div> <div style='margin-bottom: 4px;'>Decodificación: 48 canales 1080p30</div> <div style='margin-bottom: 4px;'>Alimentación: 100-240 VAC, 50/60 Hz</div> <div style='margin-bottom: 4px;'>Consumo: 240 W</div> <div style='margin-bottom: 4px;'>Temperatura: 0°C a 50°C</div> <div>Humedad: 10% a 90% RH</div> </div></div><!-- ===== TARJETAS COMPATIBLES ===== --><div style='margin-bottom: 60px;'> <h3 style='font-size: 24px; font-weight: 600; letter-spacing: -.02em; line-height: 1.2; color: inherit; margin: 0 0 24px;'>Tarjetas compatibles</h3> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(260px, 1fr)); gap: 16px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 12px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 14px 16px; font-size: 14px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Corriente y control</div> <div style='padding: 14px 16px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'> <div style='margin-bottom: 4px;'>DS-C66S-PRE</div> <div style='margin-bottom: 4px;'>DS-C66S-PWR</div> <div style='margin-bottom: 4px;'>DS-C66S-02H/4K</div> <div style='margin-bottom: 4px;'>DS-C66S-04SDI</div> <div style='margin-bottom: 4px;'>DS-C66S-02DPI</div> <div style='margin-bottom: 4px;'>DS-C66S-04DI</div> <div style='margin-bottom: 4px;'>DS-C66S-04HO</div> <div style='margin-bottom: 4px;'>DS-C66S-20NO</div> <div style='margin-bottom: 4px;'>DS-C66S-16NO</div> </div></div><!-- ===== PILAR 1 ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 40px; align-items: center; margin-bottom: 60px;'> <div style='flex: 1 1 350px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 350px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 13px; font-weight: 600; letter-spacing: .08em; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.6; margin: 0 0 8px;'>Modularidad sin concesiones</p> <h3 style='font-size: 24px; font-weight: 600; letter-spacing: -.02em; line-height: 1.2; color: inherit; margin: 0 0 12px;'>Seis slots. Infinitas configuraciones</h3> <p style='font-size: 16px; line-height: 1.6; color: inherit; opacity: 0.85; margin: 0;'>Cada tarjeta se desliza y encaja. Sin apagar. Sin reiniciar. Sin interrumpir la operación.</p> El bus de switching interno interconecta entradas DVI, HDMI 4K, DP 4K y SDI con salidas HDMI 4K y network, en tiempo real. El diseño plug-and-play y hot-swappable elimina el downtime: extraes una tarjeta defectuosa, insertas la nueva, y el videowall sigue corriendo.</p> </div></div><!-- ===== PILAR 2 ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 40px; align-items: center; margin-bottom: 60px;'> <div style='flex: 1 1 350px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 350px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 13px; font-weight: 600; letter-spacing: .08em; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.6; margin: 0 0 8px;'>Precisión milimétrica</p> <h3 style='font-size: 24px; font-weight: 600; letter-spacing: -.02em; line-height: 1.2; color: inherit; margin: 0 0 12px;'>Genlock sincroniza la salida de mütiples pantallas con precisión</h3> No hay tearing. No hay desfase. El delay local de 50 ms y los 300 ms por red garantizan que lo que ves en el videowall ocurre en tiempo real. El procesamiento RGB101010 a 8/10 bits entrega color sin banding, incluso en degradados sutiles. Cada píxel es exactamente igual en todas las pantallas.</p> </div></div><!-- ===== PILAR 3 ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 40px; align-items: center; margin-bottom: 60px;'> <div style='flex: 1 1 350px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 350px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 13px; font-weight: 600; letter-spacing: .08em; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.6; margin: 0 0 8px;'>Escala sin mímites</p> <h3 style='font-size: 24px; font-weight: 600; letter-spacing: -.02em; line-height: 1.2; color: inherit; margin: 0 0 12px;'>La fusión UHD integra hasta 16 canales 4K en una sola fuente de alta-alta resolución</h3> Las tarjetas de salida 2K entregan 4×1080P60 por puerto; las 4K, 2×4K60. Las tarjetas de entrada 4K soportan HDR10, HLG, HDCP 2.3 y frame rates de 24 a 120 Hz. Con 20 pantallas por videowall, la capacidad de decodificación alcanza 48 canales 1080p a 30 fps con tarjetas de decodificación.</p> </div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px;'> <div style='flex: 1 1 180px; min-width: 140px; padding: 12px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); border-radius: 8px; text-align: center;'>16 capas</div> <div style='flex: 1 1 180px; min-width: 140px; padding: 12px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); border-radius: 8px; text-align: center;'>20px</div> <div style='flex: 1 1 180px; min-width: 140px; padding: 12px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); border-radius: 8px; text-align: center;'>700</div> <div style='flex: 1 1 180px; min-width: 140px; padding: 12px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); border-radius: 8px; text-align: center;'>48 canales</div> </div></div>

radius: 8px; text-align: center;'"> <div style='font-size: 20px; font-weight: 700; color: inherit;'">3 fondos JPG</div> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6;'">2K por videowall</div> </div> <div style='flex: 1 1 180px; min-width: 140px; padding: 12px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); border-radius: 8px; text-align: center;'"> <div style='font-size: 20px; font-weight: 700; color: inherit;'">24 subtítulos</div> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6;'">512 caracteres c/u</div> </div> </div> </div> <!-- ===== APLICACIONES ===== --> <div style='margin-bottom: 60px;'"> <h3 style='font-size: 24px; font-weight: 600; letter-spacing: -.02em; line-height: 1.2; color: inherit; margin: 0 0 24px;'">Diseñado para entornos donde cada segundo importa</h3> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(220px, 1fr)); gap: 16px;'"> <div style='padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); border-radius: 12px;'"> <p style='font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit; margin: 0 0 6px;'">Broadcast & Media</p> <p style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 0;'">Estudios con señales 4K60, HDR10 y HLG, sin tearing entre cámaras.</p> </div> <div style='padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); border-radius: 12px;'"> <p style='font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit; margin: 0 0 6px;'">Corporativo</p> <p style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 0;'">Salas de juntas y lobbies con videowalls de alto impacto visual.</p> </div> <div style='padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); border-radius: 12px;'"> <p style='font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit; margin: 0 0 6px;'">Gobierno y Defensa</p> <p style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 0;'">Centros de comando con alta disponibilidad y redundancia operativa.</p> </div> </div> </div> <!-- ===== CIERRE ===== --> <div style='text-align: center; padding: 40px 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); border-radius: 16px; margin-bottom: 20px;'"> <p style='font-size: 13px; font-weight: 600; letter-spacing: .08em; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.6; margin: 0 0 12px;'">Garantía </p> <h3 style='font-size: 24px; font-weight: 600; letter-spacing: -.02em; line-height: 1.2; color: inherit; margin: 0 0 12px;'">3 años de garantía. Soporte técnico directo.</h3> <p style='font-size: 15px; line-height: 1.6; color: inherit; opacity: 0.75; margin: 0;'">Compatible con tarjetas de entrada y salida de la serie DS-C66S: 04HI, 02HI/4K, 04HO, 02HO/4K. Control vía PC, Web, iOS y Android. SDK, RTSP y ONVIF para integración con terceros.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Procesamiento RGB101010 con profundidad de 8/10 bits para imagen sin bandas de color
Característica 2	Sincronización Genlock para eliminar tearing en configuraciones multiscreen
Característica 3	Panel táctil LCD IPS 4.5" con monitoreo y control en tiempo real del sistema
Característica 4	Hasta 8 videowalls independientes con 20 pantallas cada uno y 128 escenas programables
Característica 5	Arquitectura hot-swappable que permite reemplazo de tarjetas sin detener operación
Característica 6	Latencia local de 50 ms para respuesta inmediata en control rooms y broadcast