



Cierra Puertas / Grado 1 / Superficie / Hasta 150 kg / Ajustable Tamaños 1~6 / Válvulas Independientes / Acero Forjado

SKU: SD-C101-SGQ Marca: ENFORCER SECOLARM Categoría: Cierrapuertas

\$1,632.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cierra puertas de grado 1 diseñado para instalación en superficie de puertas de madera o metal de alto tráfico comercial. Su construcción con cuerpo de aluminio anodizado y brazos de acero forjado garantiza durabilidad bajo cargas de hasta 150 kg. El mecanismo incluye dos válvulas independientes que permiten regular con precisión la velocidad de barrido y cierre según las condiciones de uso. El diseño reversible sin manos facilita la instalación en ambas aperturas sin necesidad de adaptadores adicionales. Incluye herrajes completos para un despliegue operativo inmediato.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='color: inherit; opacity: 0.9; margin-bottom: 10px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificación grado 1 para uso comercial intensivoCompatible con puertas de madera y metalCapacidad de peso hasta 150 kg (330 lb)Ajustable a tamaños 1~6Dos válvulas independientes de ajuste de velocidadDiseño reversible sin manosCuerpo de aluminio anodizado con acabado plateadoBrazos de acero forjadoIncluye herrajes de instalación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Grado: 1Peso máximo de puerta: 150 kg (330 lb)Ancho máximo de puerta: 1.5 m (4.9 ft)Ajuste de tamaño: 1~6Tipo de puerta: madera o metalControl de velocidad: dos válvulas independientes (barrido y cierre)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño: reversible sin manosBrazos: acero forjadoCuerpo: aluminio anodizadoAcabado: plateadoMontaje: superficie</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cierra puertasBrazos de acero forjadoHerrajes de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control independiente de velocidad de barrido y cierre
Característica 2	Instalación reversible sin manos para ambas aperturas
Característica 3	Capacidad certificada para puertas de alto tráfico comercial
Característica 4	Brazos de acero forjado para durabilidad en uso continuo
Característica 5	Cuerpo de aluminio anodizado resistente a la corrosión
Característica 6	Herrajes incluidos para montaje inmediato sin demoras