



Cierrapuertas de Uso Rudo para Exterior para puertas de hasta 150Kgs

SKU: 84883 Marca: ASSA ABLOY Categoría: Cierrapuertas

\$2,962.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 15px; font-size: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material de fabricación: Cuerpo de Hierro fundido. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cubierta de plástico o metal son opcionales. <li style='margin-bottom: 5px;'>Mecanismo: Mecanismo hidráulico de suave operación y excelente funcionamiento. <li style='margin-bottom: 5px;'>Con cubierta de protección. </div> </div> <!-- Sección de características adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características adicionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil instalación: sobreponer. <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicable a puertas corta fuego. <li style='margin-bottom: 5px;'>Reversibles. <li style='margin-bottom: 5px;'>BA auto-ajustable presión 1-6 (15-150kg) o 1-4 (15-85kg) dispositivo de retención, acción retardada y brazo de retención son opcionales. <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones: Instalación normal, instalación invertida y instalación normal reversa. <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificación: ANSI156.4 Grado 1, UL. <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia al fuego, auto-ajustable. <li style='margin-bottom: 5px;'>Presión 1-4 conforme a la certificación ADA. <li style='margin-bottom: 5px;'>Componentes: Brazos mecánicos retráctiles de excelente desempeño con posibilidad de ajustarse a los grados de apertura deseable (90° a 180°). </div> <!-- Sección de video --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Video</h3> <div style='margin-top: 15px;'> <p style='margin: 0 0 15px 0;'>Como Instalar un Cierrapuertas</p> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='//www.youtube.com/embed/4lj1OhQP3Xc' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mecanismo hidráulico de operación suave y confiable
Característica 2	Presión auto-ajustable 1-6 para puertas de 15 a 150 kg
Característica 3	Instalación reversible en 3 configuraciones distintas
Característica 4	Certificación ANSI 156.4 Grado 1 y UL para máxima seguridad
Característica 5	Brazos ajustables 90-180° con cubierta protectora integrada
Característica 6	Compatible con puertas cortafuego para aplicaciones críticas