



Cierrapuertas Fuerza 4/ Para puertas de hasta 1100 mm de Ancho/ Color Chocolate Oscuro /Certificación UL/ Ideal Puertas Madera

SKU: TSCOMC Marca: DORMAKABA Categoría: Cierrapuertas

\$796.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ajuste de velocidad: Cerrado ajustable de 180° a 15° <li style='margin-bottom: 5px;'>Ajuste de acción: Cerrado ajustable de 15° a 0° <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Puertas de 850mm a 1100mm de ancho <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificación: UL <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso soportado: Hasta 80 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 202.5 x 46.5 x 40 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 1.3 kg </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ventajas del Producto</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación universal en todo tipo de puertas estándar <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil montaje sin placa de soporte <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuerza de cierre ajustable mediante posición del brazo <li style='margin-bottom: 5px;'>No guarda mano <li style='margin-bottom: 5px;'>Versión con brazo retenedor opcional </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertas interiores estándar <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertas exteriores apertura hacia afuera <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertas con riesgo de acción del viento </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Configuración de Tamaño</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertas ≤ 950 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertas ≤ 1100 mm </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Colores Disponibles</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Plata <li style='margin-bottom: 5px;'>Marrón <li style='margin-bottom: 5px;'>Blanco (RAL 9016) <li style='margin-bottom: 5px;'>Negro (RAL 9005) </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Montaje en Hoja (Lado Bisagras)</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>EN 2: A: 170.0mm, B: 59.0mm, C: 96.5mm, D: 198.5mm, E: 89.0mm <li style='margin-bottom: 5px;'>EN 3: A: 170.0mm, B: 43.0mm, C: 96.5mm, D: 198.5mm, E: 89.0mm <li style='margin-bottom: 5px;'>EN 4: A: 250.0mm, B: 43.0mm, C: 176.5mm, D: 278.5mm, E: 169.0mm </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Montaje en Marco (Lado Opuesto Bisagras)</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>EN 2: A: 170.0mm, B: 59.0mm, C: 96.5mm, D: 198.5mm, E: 89.0mm <li style='margin-bottom: 5px;'>EN 3: A: 170.0mm, B: 43.0mm, C: 96.5mm, D: 198.5mm, E: 89.0mm <li style='margin-bottom: 5px;'>EN 4: A: 250.0mm, B: 43.0mm, C: 176.5mm, D: 278.5mm, E: 169.0mm </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Equipamiento Estándar</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: 670101xx (con brazo normal) <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: 670102xx (con brazo retenedor) <li style='margin-bottom: 5px;'>Colores: Plata, Marrón, Blanco (RAL 9016), Negro (RAL 9005) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas de Instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Para instalación UL, mover el cuerpo 13mm en dirección contraria a la bisagra <li style='margin-bottom: 5px;'>Recomendado para puertas exteriores altas y pesadas <li style='margin-bottom: 5px;'>Para uso con placa de montaje, usar modelo TS 73 V o TS 71 </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajuste de velocidad de cierre de 180° a 15° para control preciso
Característica 2	Cierre final ajustable de 15° a 0° para seguridad anti-pellico
Característica 3	Instalación universal sin placa de soporte en puertas estándar
Característica 4	Fuerza de cierre configurable por posición del brazo mecánico
Característica 5	Compatible con puertas interiores y exteriores con exposición al viento
Característica 6	Versión con brazo retenedor disponible para retención de puerta