



Cierrapuertas Fuerza 4/ Para puertas de hasta 1100 mm de Ancho/ Color Negro /Certificación UL

SKU: TSCOMN Marca: DORMAKABA Categoría: Cierrapuertas

\$796.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de cierre ajustable de 180° a 15° <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta puertas de 850mm a 1100mm de ancho <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificación UL para estándares de seguridad <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta cargas hasta 80 kg por puerta <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones compactas: 202.5 x 46.5 x 40 mm </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuerza de cierre: Ajustable (Size 2/3/4) <li style='margin-bottom: 5px;'>Ajuste de velocidad: 180° - 15° (1ª etapa), 15° - 0° (2ª etapa) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 1.2 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 205.5 x 246.5 x 240.0 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro (RAL 9005) </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertas estándar ≤ 1100 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertas exteriores de apertura hacia afuera <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertas cortafuegos y antihumos ≤ 1100 mm </div> <!-- Sección de configuraciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Configuraciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Unidad no manejada (non-handed) <li style='margin-bottom: 5px;'>Brazo estándar incluido <li style='margin-bottom: 5px;'>Posibilidad de brazo de retención (opcional) <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación sin placa de montaje </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de datos de instalación --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px;'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Datos de Instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Posición de fijación: Ajustable según tamaño de puerta <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño 2: Ajuste para puertas ≤ 850mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño 3: Ajuste para puertas ≤ 950mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño 4: Ajuste para puertas ≤ 1100mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Nota: Para configuración UL Size 4, mover el cierrapuertas 13 mm en dirección opuesta a la bisagra </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cierre controlado en dos etapas para seguridad de usuarios
Característica 2	Ajuste de fuerza size 2/3/4 según requerimiento de puerta
Característica 3	Instalación no manejada adaptable a cualquier dirección de apertura
Característica 4	Compatible con puertas cortafuegos y antihumos hasta 1100 mm
Característica 5	Brazo estándar incluido con opción a brazo de retención
Característica 6	Diseño compacto para espacios con marcos reducidos