



Cierrapuertas Fuerza 4/ Para puertas de hasta 1100 mm de Ancho/ Color Plata /Certificación UL

SKU: TSCOMP Marca: DORMAKABA Categoría: Cierrapuertas

\$788.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de cerrado ajustable de 180° a 15° <li style='margin-bottom: 5px;'>Acción de cerrado ajustable de 15° a 0° <li style='margin-bottom: 5px;'>Para puertas de 850 mm a 1100 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta puertas hasta 80 kg de peso <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificación UL para seguridad garantizada </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cierre de puerta: Tornillo de ajuste <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuerza de cierre: Ajustable (Tamaño 2/3/4) <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de cierre: Ajustable en dos rangos independientes <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación: No requiere placa de montaje <li style='margin-bottom: 5px;'>Colores disponibles: Plata, Marrón, Blanco (RAL 9016), Negro (RAL 9005) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones y Peso</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 205.5 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad: 246.5 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura: 240.0 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 1.2 kg </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertas estándar <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertas resistentes al fuego y humo <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertas exteriores que se abren hacia afuera </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de configuraciones de fuerza --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Configuraciones de Fuerza</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño 2: Puertas ≤ 850 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño 2: Puertas ≤ 950 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño 3: Puertas ≤ 1100 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño 4: Para puertas de alto peso o con presión de viento </div> <!-- Sección de opciones de montaje --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Opciones de Montaje</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>No requiere placa de montaje <li style='margin-bottom: 5px;'>Fijación en hoja de puerta <li style='margin-bottom: 5px;'>Fijación en marco <li style='margin-bottom: 5px;'>Universal para todas las posiciones de montaje </div> <!-- Sección de opciones de montaje --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Opciones de Montaje</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>No requiere placa de montaje <li style='margin-bottom: 5px;'>Fijación en hoja de puerta <li style='margin-bottom: 5px;'>Fijación en marco <li style='margin-bottom: 5px;'>Universal para todas las posiciones de montaje </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajuste independiente de velocidad de cierre en dos rangos para control preciso del comportamiento de la puerta
Característica 2	Instalación directa sin placa de montaje que reduce tiempo y complejidad de implementación
Característica 3	Certificación UL para cumplimiento en aplicaciones de seguridad contra incendio y humo
Característica 4	Rango de fuerza ajustable tamaño 2/3/4 que adapta el cierre a distintas condiciones de uso
Característica 5	Compatible con puertas exteriores de apertura hacia afuera en entornos de alto tráfico
Característica 6	Disponible en cuatro acabados para integración estética con distintos entornos arquitectónicos