



Cierrapuertas Fuerza 4/ Puertas de hasta 1100 mm de Ancho/ Color Blanco /Certificación UL

SKU: TSCOMB Marca: DORMAKABA Categoría: Cierrapuertas

\$730.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Velocidad de cierre ajustable entre 180° y 15° <li style='margin-bottom: 5px;*>Acción de cerrado ajustable de 15° a 0° <li style='margin-bottom: 5px;*>Adecuado para puertas de 850mm a 1100mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta hasta 80 kg por puerta <li style='margin-bottom: 5px;*>Certificación UL para máxima seguridad </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Fuerza de cierre: Ajustable (Tamaño 2/3/4) <li style='margin-bottom: 5px;*>Versión: No invertible <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de brazo: Estándar <li style='margin-bottom: 5px;*>Canal deslizante: No <li style='margin-bottom: 5px;*>Retraso: No <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporte de apertura: Sí (brazo opcional) </div> <!-- Sección de dimensiones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud: 205.5 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Profundidad: 246.5 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Altura: 240.0 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 1.2 kg </div> <!-- Sección de ajustes de fuerza --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Ajustes de Fuerza</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tamaño 2: Puertas ≤ 850 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Tamaño 3: Puertas ≤ 950 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Tamaño 4: Puertas ≤ 1100 mm </div> <!-- Sección de opciones de montaje --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Opciones de Montaje</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación: No requiere placa de montaje <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje universal: Adecuado para todos los tipos de puerta <li style='margin-bottom: 5px;*>Ajuste: Seleccionable para distintos tamaños de puerta </div> <!-- Sección de colores disponibles --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Colores Disponibles</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Plata (01) <li style='margin-bottom: 5px;*>Marrón (03) <li style='margin-bottom: 5px;*>Blanco RAL 9016 (11) <li style='margin-bottom: 5px;*>Negro RAL 9005 (19) </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajuste de velocidad de cierre entre 180° y 15° para control preciso del tráfico
Característica 2	Acción de cerrado final ajustable de 15° a 0° que evita golpes y ruido
Característica 3	Tres niveles de fuerza seleccionables según dimensiones y peso de puerta
Característica 4	Soporte de apertura con brazo opcional para mantener puerta abierta
Característica 5	Montaje universal sin placa adicional en todo tipo de puertas
Característica 6	Certificación UL para cumplimiento en instalaciones de alta seguridad