



Cierrapuertas para Accesos de Alto Tráfico de Uso Rudo para puertas de hasta 150 Kgs

SKU: 84887 Marca: ASSA ABLOY Categoría: Cierrapuertas

\$2,172.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aleación de zinc y aluminio en cuerpo central del cierrapuertas. <li style='margin-bottom: 5px;'>Para uso en puertas de 15 a 150 kg. <li style='margin-bottom: 5px;'>Mecanismo: Hidráulico de suave operación y excelente funcionamiento. <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicable a puertas corta fuego. <li style='margin-bottom: 5px;'>Reversible. <li style='margin-bottom: 5px;'>Válvula de control de "Sweep" (permite dejar entreabierta una puerta de cierre). <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificación: UL. Resistente al fuego <li style='margin-bottom: 5px;'>Componentes: Brazos mecánicos retráctiles de excelente desempeño con posibilidad de ajustarse a los grados de apertura deseable (90° a 180°). </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Video</h3> <div style='margin-bottom: 20px;'> Como Instalar un Cierrapuertas: <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='//www.youtube.com/embed/4lj1OhQP3Xc' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe> </div> </div> </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mecanismo hidráulico para operación suave en uso continuo intensivo
Característica 2	Válvula sweep permite mantener puerta entreabierta según necesidad operativa
Característica 3	Certificación UL con resistencia al fuego para puertas cortafuego
Característica 4	Brazos retráctiles ajustables de 90° a 180° adaptables a configuración de acceso
Característica 5	Construcción reversible para instalación en ambas orientaciones de apertura
Característica 6	Cuerpo en aleación zinc-aluminio para durabilidad en ambientes de alto tráfico