



Cierre de Empalme de Fibra Óptica / 20 Fusiones / 16 Acopladores SC/APC / IP65 / 16 Salidas Drop / 4 Puertos Distribución 5-16 mm

SKU: FDP-420A-16 Marca: FIBERHOME Categoría: Splitters y Cajas de Empalme

\$851.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El cierre de empalme FDP-420A es una caja de acceso de fibra óptica para suscriptores diseñada como elemento constructivo en redes FTTH. Proporciona un punto de acceso protegido entre el cable de distribución y el cable drop, manteniendo los componentes internos aislados de daños ambientales. La señal de entrada de distribución se empalma a la entrada del splitter y las salidas se conectan a la fibra óptica drop mediante los acopladores SC/APC integrados. La serie FDP-420 es adecuada para aplicación tanto en Local Convergence Point (LCP) como en Network Access Point (NAP) dentro de la arquitectura PON.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Nivel de protección IP65 para uso exterior<li style='margin-bottom: 8px;'>16 acopladores SC/APC integrados<li style='margin-bottom: 8px;'>Material resistente a condiciones climáticas extremas y rayos UV<li style='margin-bottom: 8px;'>Soporta aplicaciones LCP y NAP en redes PON<li style='margin-bottom: 8px;'>4 puertos para cable de distribución (5-16 mm)<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño compacto con 16 salidas para fibra drop<li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad para 20 fusiones de fibra óptica</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Conectividad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Capacidad de fusiones: 20<li style='margin-bottom: 6px;'>Acopladores: 16 SC/APC<li style='margin-bottom: 6px;'>Salidas para fibra drop: 16<li style='margin-bottom: 6px;'>Arquitecturas soportadas: LCP, NAP en PON</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Ambientales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Nivel de protección: IP65<li style='margin-bottom: 6px;'>Aplicación: exterior<li style='margin-bottom: 6px;'>Resistencia: rayos UV, condiciones climáticas extremas<li style='margin-bottom: 6px;'>Diseño: compacto</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Puertos y Accesos</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Puertos cable distribución: 4<li style='margin-bottom: 6px;'>Rango diámetro cable: 5-16 mm</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP65 para instalación en exteriores expuestos a intemperie
Característica 2	16 acopladores SC/APC integrados para conexión directa de fibra drop
Característica 3	Compatible con arquitecturas LCP y NAP en redes PON
Característica 4	4 puertos de entrada para cable de distribución 5-16 mm
Característica 5	Material resistente a rayos UV y condiciones climáticas extremas
Característica 6	Diseño compacto con 16 salidas independientes para fibra drop

RimeIT - Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 19/09/2026 00:42