



Cierre de Empalme FTTx / 24 Fusiones / Splitter 1x8 SC/APC / 16 Puertos Drop / IP65 / -40°C a +85°C

SKU: GFS-8G Marca: FIBERHOME Categoría: Splitters y Cajas de Empalme

\$640.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El cierre de empalme GFS8G constituye un punto de terminación para redes FTTx donde el cable de fibra óptica troncal o de distribución se interconecta con cable drop. Permite realizar empalmes por fusión, división de señal mediante splitter óptico y distribución hacia múltiples suscriptores, proporcionando protección mecánica y ambiental para la infraestructura pasiva. Su diseño integra splitter 1x8 y acopladores SC/APC preinstalados, reduciendo tiempo de despliegue en campo. La construcción en PC+ABS con grado IP65 garantiza operación continua en condiciones exteriores adversas, con rango térmico extendido que cubre climas extremos sin degradación del rendimiento óptico.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad para 24 fusiones de fibra óptica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Splitter 1x8 con conectores SC/APC incluido (preinstalado)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 8 acopladores SC/APC simplex monomodo incluidos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 16 puertos de salida para fibra drop<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 2 entradas para cable troncal Ø 6-12 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material PC+ABS con resistencia térmica -40°C a +85°C<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Instalación compatible: poste, pared o despliegue aéreo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Capacidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Fusiones máximas: 24<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Splitter óptico: 1x8 SC/APC<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Acopladores: 8 SC/APC simplex monomodo<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Puertos drop: 16<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Entradas troncal: 2 (Ø 6-12 mm)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Dimensiones: 293 x 219 x 84 mm<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material: PC + ABS<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Protección: IP65<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Temperatura operación: -40°C ~ +85°C<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Aplicación: Interior o exterior<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Montaje en pared<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Instalación aérea<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Splitter 1x8 SC/APC incluido<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• 8 acopladores SC/APC incluidos</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminación troncal-drop para redes FTTx pasivas
Característica 2	Splitter óptico 1x8 preinstalado con conectores SC/APC
Característica 3	16 puertos drop para máxima densidad de conexiones
Característica 4	Protección IP65 para despliegue en exteriores severos
Característica 5	Material PC+ABS resistente de -40°C a +85°C
Característica 6	Montaje versátil en poste, pared o instalación aérea