



Cierre de Empalme Horizontal / 8 Fusiones de Fibra Óptica / IP65 / Interior/Exterior / Cables hasta 8 mm

SKU: LP-FAT Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Splitters y Cajas de Empalme

\$87.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cierre de empalme horizontal diseñado para redes de fibra óptica que requieren protección mecánica en entornos interiores y exteriores. Permite realizar hasta 8 fusiones de fibra óptica con sellado mecánico certificado IP65, garantizando la integridad de los empalmes frente a polvo y proyección de agua. Su construcción en ABS ofrece resistencia a condiciones climáticas adversas, mientras que su formato compacto facilita la instalación en espacios con limitaciones físicas. Compatible con cables troncales y de distribución de hasta 8 mm de diámetro, admite montaje aéreo sobre infraestructura de cableado suspendido o fijación directa en pared según las necesidades del despliegue.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad: hasta 8 fusiones de fibra óptica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sellado: mecánico con clasificación IP65<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Orientación: horizontal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Puertos: 2 entradas para cable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro máximo de cable: 8.0 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: ABS resistente a condiciones extremas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Instalación: aérea o en pared<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicación: interior o exterior<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Peso: 200 g</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de fusiones: 8<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Clasificación de protección: IP65<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de sellado: mecánico<li style='padding: 6px 0;'>Aplicación: interior o exterior</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 190 x 95 x 25 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 200 g<li style='padding: 6px 0;'>Material: ABS<li style='padding: 6px 0;'>Orientación: horizontal<li style='padding: 6px 0;'>Puertos de cable: 2<li style='padding: 6px 0;'>Diámetro máximo de cable: 8.0 mm</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación y Montaje</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de instalación: aérea o en pared<li style='padding: 6px 0;'>Uso previsto: cables troncales y distribución</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sellado mecánico IP65 para protección en ambientes hostiles
Característica 2	Instalación aérea o en pared según infraestructura disponible
Característica 3	Material ABS resistente a condiciones climáticas extremas
Característica 4	Diseño compacto de 190 x 95 x 25 mm para espacios reducidos
Característica 5	2 puertos de entrada para cables troncales hasta 8 mm de diámetro
Característica 6	Aplicación versátil en redes de distribución y acceso