



Cierre de Empalme Horizontal Hasta 8 Fusiones de Fibra Óptica, Interior/Exterior, IP65

SKU: LP-FAT Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Splitters y Cajas de Empalme

\$94.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 30px;*> ' src='https://ftp3...mx/usuarios/orobles/LinkedPro/linkedpro_logo.png' alt=''> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;*> La caja de empalme Horizontes LP-FAT Linkedpro con sellado mecánico, está diseñado para instalaciones aéreas sobre cables troncales y distribución así como para instalación en pared. </p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Tamaño (mm): 190 x 95 x 25 <li style='margin-bottom: 5px;*> 2 puertos para cable de diámetro máximo: 8.0 mm <li style='margin-bottom: 5px;*> Instalación: Aérea o pared <li style='margin-bottom: 5px;*> Clasificación: IP65 <li style='margin-bottom: 5px;*> Material: ABS <li style='margin-bottom: 5px;*> Aplicación: Interior o Exterior <li style='margin-bottom: 5px;*> Peso: 200 g </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sellado mecánico IP65 para protección en ambientes hostiles
Característica 2	Instalación aérea o en pared según infraestructura disponible
Característica 3	Material ABS resistente a condiciones climáticas extremas
Característica 4	Diseño compacto de 190 x 95 x 25 mm para espacios reducidos
Característica 5	2 puertos de entrada para cables troncales hasta 8 mm de diámetro
Característica 6	Aplicación versátil en redes de distribución y acceso