



Cierre de Empalme Interior/Exterior para 12 Fusiones, IP68, 2 Puertos Laterales

SKU: DFE101 Marca: TEMPO Categoría: Splitters y Cajas de Empalme

\$1,074.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN



Descripción general

El cierre de empalme DFE101 se utiliza para facilitar las reparaciones de cables de fibra óptica. Los tamaños de fibra comunes de cables rectangulares de 8,1 mm, 5,4 mm y 5,1 mm y cables redondos de 3,0 mm y 5,1 mm se acomodan con las glándulas de sellado suministradas.

Admite un total de 12 empalmes por fusión y 2 empalmes mecánicos que se colocan de forma segura dentro del cierre con protección al ingreso IP68. El DFE101 se puede enterrar permanentemente o montarse en el lateral de un edificio.

Sí no hay suficiente excedente de fibra en un corte para realizar la fusión, se pueden utilizar 2 cierres DFE100/DFE101 para realizar la reparación.

El DFE101 proporciona una ubicación de punto de empalme dentro de la construcción de la red, así como un punto de demarcación en las instalaciones.

Características

- Protección al Ingreso IP68 para aplicaciones en enterrado directo
- 2 puertos laterales para cable de fibra óptica
- Espacio para alojar hasta 12 fibras
- Glándulas individuales para cables rectangulares de 8.1, 5.4 y 5.1 mm y redondos de 3.0 y 5.1 mm

Especificaciones

1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;>

padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;>Especificaciones

padding: 15px; color: inherit;>

- Tamaño: 8.85' x 4.72' x 1.34' (225 x 120 x 34mm)
- Peso: 0.66lb (0.3kg)
- Material: ABS con policarbonato (resistente a los rayos UV)
- Color: Negro
- Temperatura de Operación: -40 a +80°C
- Temperatura de Almacenamiento: -40 a +80°C
- Instalación: Interior/Exterior

Video

Separador

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP68 para enterrado directo y exterior
Característica 2	Acomoda cables rectangulares y redondos estándar
Característica 3	12 empalmes por fusión y 2 mecánicos
Característica 4	Diseño compacto para instalación sencilla
Característica 5	Glándulas individuales de sellado incluidas
Característica 6	Compatible con múltiples diámetros de fibra