



Cierre de Empalme para 20 Fusiones de Fibra Óptica, Exterior, 8 Acopladores SC/APC, Incluye Splitter 1x8, IP65 Versión Cargada

SKU: FDP-420A Marca: FIBERHOME Categoría: Splitters y Cajas de Empalme

\$1,060.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Logo --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/orobles/FiberHome/GPON/fiberhome_logo.png' alt='Logo FiberHome'> </div> <!-- Descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;*>El Cierre de Empalme FDP-420A es una caja de acceso de fibra óptica para suscriptores que se utiliza como uno de los elementos en la construcción de una red FTTH. Está diseñado para proporcionar un punto de acceso protegido entre el cable de distribución y el cable drop. Este producto puede mantener los componentes internos alejados de daños ambientales externos. La señal de entrada de distribución se empalma a la entrada del splitter y las salidas se conectan a la fibra óptica drop por medio de los acopladores. La serie FDP-420 es adecuada para la aplicación tanto en LCP como en NAP en la arquitectura PON.</p> </div> <!-- Características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicación: Exterior <li style='margin-bottom: 5px;*>Buena resistencia a los rayos UV <li style='margin-bottom: 5px;*>Numerosas aplicaciones, como empalmes directos, ramificados y de medio tramo <li style='margin-bottom: 5px;*>Material de alta resistencia con buena adaptabilidad al clima <li style='margin-bottom: 5px;*>Nivel de protección: IP65 <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje en poste (incluye accesorio) <li style='margin-bottom: 5px;*>Admite la instalación de splitters Incluye 1 splitter 1x8 <li style='margin-bottom: 5px;*>Excelente rendimiento de sellado. Es compatible con diferentes tipos de cables de fibra óptica <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones (mm): 305 x 248.5 x 120 (Alto x Ancho x Profundidad) <li style='margin-bottom: 5px;*>16 puertos de salida para fibra drop <li style='margin-bottom: 5px;*>4 puertos para cable de distribución (Ø 5-16 mm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Color negro <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de Operación (° C): -40°C ÷½ + 65°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye splitter 1x8 con conectores de salida SC/APC y 8 acopladores SC/APC </div> </div> <!-- Imagen del producto --> <div style='margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/orobles/FiberHome/ODN/FDP-420A_size.JPG' alt='Cierre de Empalme FDP420A'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP65 contra polvo y agua en exteriores
Característica 2	Splitters 1x8 integrados para distribución PON
Característica 3	8 acopladores SC/APC de alta precisión
Característica 4	Resistencia UV para instalaciones climáticas severas
Característica 5	Compatible con arquitecturas LCP y NAP
Característica 6	Montaje en poste con accesorios incluidos