



Cierre de Empalme para 24 fusiones de fibra óptica, Interior/Exterior, 3 Entradas para Cable Ø 6-12mm, con 8 acopladores SC/APC y splitter 1x8 SC/APC Incluido, IP65

SKU: LP-FAT08-3 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Splitters y Cajas de Empalme

\$268.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;*>La caja de empalme NAP LP-FAT083 se utiliza como punto de terminación para que el cable de fibra troncal o de distribución se conecte con el cable drop en una red FTTx. Generalmente se utilizan para albergar splitters de segundo nivel y cuentan con acopladores para un acceso rápido y sencillo, proporciona una protección y gestión sólidas para la construcción de la red FTTx.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tamaño (mm): 227 x 181 x 54.5 <li style='margin-bottom: 5px;*>Splitter: 1x8 con conectores SC/APC (incluido) <li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye: 8 acopladores SC/APC simplex monomodo <li style='margin-bottom: 5px;*>Entradas: 3 para cable Ø 6-12mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Puertos: 8 para fibra drop plana o redonda <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección: IP65 <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: ABS + PC <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación: En poste, pared o aérea <li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicación: Interior o Exterior <li style='margin-bottom: 5px;*>Herrajes: Para instalación aérea incluidos </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Nota</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>Puerto para realizar sangrado de fibra ya instalado en la caja NAP</p> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminación troncal a drop para redes FTTx con gestión de fibra consolidada
Característica 2	Splitter óptico 1x8 SC/APC preinstalado para distribución directa
Característica 3	8 acopladores SC/APC simplex monomodo para conexión rápida sin fusiones adicionales
Característica 4	Protección IP65 para despliegue en exteriores con condiciones climáticas adversas
Característica 5	Material ABS+PC con resistencia a impactos y degradación por radiación UV
Característica 6	3 puertos de entrada para cable de 6-12 mm con versatilidad de topología