



Cierre de Empalme para 24 Fusiones de Fibra Óptica, Interior/Exterior, con 8 Acopladores SC/APC y Splitter 1x8 SC/APC Incluido, IP65

SKU: LP-FAT08 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Splitters y Cajas de Empalme

\$337.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 30px;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;'>La caja de empalme NAP LP-FAT08 se utiliza como punto de terminación para que el cable de fibra troncal o de distribución se conecte con el cable drop en una red FTTx. Generalmente se utilizan para albergar splitters de segundo nivel y cuentan con acopladores para un acceso rápido y sencillo, proporciona una protección y gestión sólidas para la construcción de la red FTTx.</p> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño: 260 x 210 x 90 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Splitter: 1x8 con conectores SC/APC (incluido) <li style='margin-bottom: 5px;'>Acopladores: 8 SC/APC simplex monomodo <li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas para cable: 2 de Ø6-12mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos para fibra drop: 12 <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: IP65 <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: ABS + PC <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40°C~+85°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación: En poste, pared o aérea <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Interior o Exterior <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 1.12 Kg </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Herrajes para instalación aérea incluidos <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto para realizar sangrado de fibra ya instalado </div> </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tamaño compacto: 260 x 210 x 90 mm
Característica 2	Soporta splitter 1x8 con conectores SC/APC
Característica 3	Protección IP65 para uso interior/exterior
Característica 4	12 puertos para fibra drop versátil
Característica 5	Funciona de -40°C a +85°C
Característica 6	Herrajes para instalación aérea incluidos