

Sin imagen disponible

Cilindro con válvula de 350 lb de capacidad para sistema de extinción de agente limpio, con indicador de nivel de líquido, compatible con Kidde ECS-500 y ECS-500 Marine

SKU: 45-550351-001

Marca: KIDDE

Categoría: KIDDE

\$107,348.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El cilindro con válvula 45-550351-001 es un componente del sistema de extinción de incendios con agente limpio Kidde ECS-500, con capacidad de 350 lb. Se conecta a la tubería del sistema para almacenar el agente extintor y descargarlo hacia el área protegida. Está certificado para uso en los sistemas Kidde ECS-500 y ECS-500 Marine. No incluye el agente extintor, el cual se cotiza por separado.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Capacidad de 350 lb (158.7 kg) de agente extintor limpioVálvula de 2' con indicador de nivel de líquido (LLI) y disco de rupturaCuerpo de válvula en latón; cilindro de acero pintado rojoAltura de 58.38 in (1483 mm) con argolla de izaje; 53.14 in (1350 mm) sin ellaDiámetro de 16 in (406 mm)Certificado UL Listed y ULC Listed; además FM Approved (ECS-500) y USCG Approved (ECS-500 Marine)No incluye agente extintor; se cotiza por separado<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Capacidad350 lb (158.7 kg)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Válvula2' con indicador de nivel de líquido (LLI)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material del cilindroAcero pintado rojo</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material de la válvulaLatón</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Altura con argolla de izaje58.38 in (1483 mm)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Altura sin argolla53.14 in (1350 mm)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Diámetro16 in (406 mm)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CertificacionesUL Listed y ULC Listed; FM Approved (ECS-500), USCG Approved (Marine)</div></div></div>