



Cilindro con válvula e indicador de nivel de líquido, capacidad de 200 lb (90.7 kg), para sistemas de agente limpio ECS-500 y ECS-500 Marine

SKU: 45-550201-001 Marca: KIDDE Categoría: KIDDE

\$77,802.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El cilindro con válvula es el contenedor de almacenamiento del agente extintor para los sistemas de supresión contra incendio con agente limpio Kidde ECS-500 y ECS-500 Marine, que utilizan 3M Novec 1230 Fire Protection Fluid. Tiene una capacidad de 200 lb (90.7 kg) e incluye una válvula de latón con indicador de nivel de líquido (LLI) que permite verificar la carga del cilindro sin descargarlo. El agente extintor se cotiza por separado. Se utiliza en instalaciones fijas de protección contra incendio en centros de datos, cuartos eléctricos y aplicaciones marinas.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Cilindro de acero pintado en rojo con capacidad de 200 lb (90.7 kg)Válvula de latón con indicador de nivel de líquido (LLI)Para sistemas de agente limpio 3M Novec 1230 Fire Protection FluidListado UL y ULC, y aprobado por FM para el sistema Kidde ECS-500Listado UL y ULC, y aprobado por USCG para el sistema Kidde ECS-500 MarineIncluye tapa de seguridad con cadena en la salida de la válvulaReferencia de fábrica Kidde 45-550201-001<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CAPACIDAD200 lb (90.7 kg)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>MATERIAL DEL CILINDROAcero, pintado rojo</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>MATERIAL DE LA VÁLVULALatón</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>INDICADORNivel de líquido (LLI)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>DIMENSIONES52.63 x 12.75 pulg. (1337 x 324 mm)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CERTIFICACIONESUL, ULC, FM (ECS-500); UL, ULC, USCG (Marine)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>SISTEMAS COMPATIBLESKidde ECS-500, ECS-500 Marine</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>NÚMERO DE PARTE45-550201-001</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cilindro de acero pintado en rojo con capacidad de 200 lb (90.7 kg)
Característica 2	Válvula de latón con indicador de nivel de líquido (LLI)
Característica 3	Para sistemas de agente limpio 3M Novec 1230 Fire Protection Fluid
Característica 4	Listado UL y ULC, y aprobado por FM para el sistema Kidde ECS-500
Característica 5	Listado UL y ULC, y aprobado por USCG para el sistema Kidde ECS-500 Marine
Característica 6	Incluye tapa de seguridad con cadena en la salida de la válvula
Característica 7	Referencia de fábrica Kidde 45-550201-001