



Cilindro de gas de calibración aire cero, mezcla nitrógeno-oxígeno, capacidad 103 litros, para detectores de gas serie XNX, XCD y S3K

SKU: 998-023-001 Marca: HONEYWELL ANALYTICS Categoría: Detectores de Gases

\$10,256.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'\><p style='margin-bottom: 16px;'\>El cilindro 998-023-001 de Honeywell Analytics contiene aire cero, una mezcla de nitrógeno y oxígeno libre de gases interferentes, usada como referencia de cero para calibrar detectores y transmisores de gas antes de regresarlos a operación normal. Se emplea junto con equipos de la serie XNX, XCD y S3K en plataformas de producción de gas y petróleo, refinerías y plantas químicas, como parte de la rutina periódica de mantenimiento y verificación de los sistemas de detección de gas.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'\>Mezcla de aire cero (nitrógeno 76.5-80.5%, oxígeno 19.5-23.5%) para calibraciónCapacidad de 103 litros de gas comprimidoUso recomendado para calibrar detectores de gas de la serie XNX, XCD y S3KClasificación de transporte gas comprimido no inflamable (ONU 1002, clase 2.2)Fabricado en Estados Unidos, para uso profesional en campoDebe almacenarse en un lugar ventilado y protegido de la luz solar directa<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'\><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>CONTENIDOAire cero (N2 76.5-80.5% / O2 19.5-23.5%)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>CAPACIDAD103 litros</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>CLASIFICACIÓN ONUUN1002, gas comprimido, clase 2.2</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>COMPATIBILIDADSeries XNX, XCD y S3K</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>ORIGENEstados Unidos</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mezcla de aire cero (nitrógeno 76.5-80.5%, oxígeno 19.5-23.5%) para calibración
Característica 2	Capacidad de 103 litros de gas comprimido
Característica 3	Uso recomendado para calibrar detectores de gas de la serie XNX, XCD y S3K
Característica 4	Clasificación de transporte gas comprimido no inflamable (ONU 1002, clase 2.2)
Característica 5	Fabricado en Estados Unidos, para uso profesional en campo
Característica 6	Debe almacenarse en un lugar ventilado y protegido de la luz solar directa