



Cilindro de gas de calibración de metano/aire (CH4) al 50% LEL, balance aire, para transmisores XNX, XCD y S3K

SKU: 998-022-001 Marca: HONEYWELL ANALYTICS Categoría: Detectores de Gases

\$9,828.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cilindro de gas de calibración con mezcla no inflamable de metano en aire (balance nitrógeno y oxígeno), calibrado al 50% LEL, para el mantenimiento periódico de transmisores y detectores de gases combustibles Honeywell Analytics de las series Sensepoint XCD, XNX y S3K. Se utiliza junto con el regulador de flujo y los demás accesorios de los kits de calibración correspondientes para verificar y ajustar la respuesta del sensor. Por ser un gas comprimido bajo presión, debe almacenarse y manipularse conforme a su hoja de datos de seguridad (SDS).

Características principales

- Mezcla no inflamable de metano en aire (balance nitrógeno/oxígeno) calibrada al 50% LEL
- Capacidad de 103 litros de gas de calibración
- Dimensiones del cilindro: 5/8 x 18 pulgadas (1.6 x 45.7 cm)
- Compatible con transmisores de gases combustibles Sensepoint XCD, XNX y S3K

Gas comprimido bajo presión; almacenar y manipular conforme a su hoja de datos de seguridad

Se aplica con el regulador de flujo del kit de calibración correspondiente

Especificaciones técnicas

Mezcla de gas

Metano / nitrógeno / oxígeno (balance aire)

Concentración

50% LEL

Capacidad

103 L

Dimensiones

5/8" x 18" (1.6 x 45.7 cm)

Compatibilidad

Sensepoint XCD, XNX, S3K

Clasificación

Gas no inflamable, bajo presión

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mezcla no inflamable de metano en aire (balance nitrógeno/oxígeno) calibrada al 50% LEL
Característica 2	Capacidad de 103 litros de gas de calibración
Característica 3	Dimensiones del cilindro: 5/8 x 18 pulgadas (1.6 x 45.7 cm)
Característica 4	Compatible con transmisores de gases combustibles Sensepoint XCD, XNX y S3K
Característica 5	Gas comprimido bajo presión; almacenar y manipular conforme a su hoja de datos de seguridad
Característica 6	Se aplica con el regulador de flujo del kit de calibración correspondiente