



Cilindro para calibración de detectores de gas Metano CH4 105L Aire 50%, 2.5 LEL

SKU: 82-7000-5103-00 Marca: MACURCO - AERIONICS Categoría: Detectores de Gases

\$6,105.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>La familia de detectores de las series Macurco 6 y 12 requiere pruebas y calibración de rutina. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cada detector tiene un kit de prueba/calibración correspondiente para probar y calibrar los detectores en campo. <li style='margin-bottom: 5px;'>Los sensores pueden ser menos precisos con el tiempo, por lo que se recomienda tener un plan de mantenimiento. <li style='margin-bottom: 5px;'>Macurco recomienda probar y calibrar al menos una vez al año. <li style='margin-bottom: 5px;'>Consulte con las autoridades locales para conocer las reglamentaciones locales específicas. </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Uso exclusivo</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Detector Macurco GD-6 <li style='margin-bottom: 5px;'>Detector Macurco GD-12 <li style='margin-bottom: 5px;'>Cal-Kit 1 </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Precauciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>H280 - Contiene GAS BAJO PRESION puede EXPLOTAR si se calienta <li style='margin-bottom: 5px;'>Puede causar daño a los órganos <li style='margin-bottom: 5px;'>En caso de liberación del gas puede reemplazar al oxígeno y causar asfixia rápidamente <li style='margin-bottom: 5px;'>P410+P403 Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado </div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Composición</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Metano CH4 105L Aire 50%, 2.5 LEL <li style='margin-bottom: 5px;'>Mezcla de gases de calibración compuesta por metano y nitrógeno </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Capacidad de 105 L para múltiples ciclos de calibración prolongados
Característica 2	Mezcla precisa metano-nitrógeno para resultados de calibración confiables
Característica 3	Concentración 2.5% LEL para verificación de sensibilidad de detección
Característica 4	Compatible con detectores de gas Macurco GD-6 y GD-12
Característica 5	Gas a presión en cilindro portátil para uso en campo
Característica 6	Recomendado para calibración anual según especificaciones del fabricante