



Cilindro/Tanque portátil 30 Libras / para contenido de refrigerante / Aires Acondicionados / Refrigeración / Climatización Automotriz.

SKU: HBS-30 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Accesorios / Herramientas

\$1,198.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;*> <h1 style='font-size: 28px; color: inherit; margin: 0;*> HBS-30</h1> <h3 style='font-size: 20px; color: inherit; margin: 10px 0;*> Cilindro portátil para contenido de refrigerante</h3> <p style='color: inherit; margin: 10px 0;*> Sistemas de Aires Acondicionados, Refrigeración, climatización Automotriz.</p> </div> <!-- CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <!-- Características --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <!-- https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/EPCOMPOWERLINE/HBS30/HBS30-p.PNG' alt=''> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Contenido / Capacidad: 11.9 litros ó 30 Lbs <li style='margin-bottom: 5px;*>Presión de trabajo: 3.0 Mpa <li style='margin-bottom: 5px;*>Presión de descompresión: 25-30 Kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Espesor de la pared del cilindro: 2.5 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de válvula: Válvula en forma Y <li style='margin-bottom: 5px;*>Material del diseño: HP295 </div> </div> <!-- Especificaciones Físicas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <!-- https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/EPCOMPOWERLINE/HBS30/HBS30-AD-4-p.PNG' alt=''> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Metal <li style='margin-bottom: 5px;*>Color: Gris / Amarillo <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -20 °C a 45 °C <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones (L x W x H): 300 x 300 x 490 mm. <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso neto: 7.4 Kg <li style='margin-bottom: 5px;*>. </div> </div> <!-- Aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <!-- https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/EPCOMPOWERLINE/HBS30/HBS30-AD-3-p.PNG' alt=''> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistemas de Refrigeración <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistemas de Climatización Automotriz </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Válvula de seguridad integrada para protección contra sobre-presión
Característica 2	Material HP295 de alta resistencia para durabilidad industrial
Característica 3	Diseño compacto 300 x 300 x 490 mm para transporte manual
Característica 4	Presión de descompresión 25-30 kg para recuperación controlada
Característica 5	Espesor de pared 2.5 mm para seguridad estructural
Característica 6	Compatible con sistemas HVAC y climatización automotriz