



SKU: TH-S-201 Marca: THORSMAN Categoría: Cinchos, Corbatas y Cintas

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; >>> <!-- Imagen de logo -->>> </div><!-- Características --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Cinturones de instalación fácil y rápida<li style="margin-bottom: 5px;">Diseñados para aplicaciones de altas temperaturas en condiciones ambientales extremas<li style="margin-bottom: 5px;">Material de acero inoxidable 304s o 316ss<li style="margin-bottom: 5px;">Carga máxima 45kg</div><!-- Materiales --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Materiales</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Acero inoxidable 304s o 316ss</div><!-- Imagen de Hecho en México y dimensiones --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; align-items: center;"><div style="flex: 1 1 150px; min-width: 120px;"></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 200px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">DIMENSIONES (Anotación en mm)</h3></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><img alt="" data-bbox="11 10 988 1550" style

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a altas temperaturas en ambientes extremos
Característica 2	Acero inoxidable 304SS/316SS anticorrosión prolongada
Característica 3	Carga máxima de 45 kg por cincho
Característica 4	Instalación rápida sin herramientas especializadas
Característica 5	Cumplimiento estándar EIA/TIA-569-A para cableado
Característica 6	Paquete de 100 piezas para proyectos de escala