



Cincho de Acero Inoxidable Pan-Steel™ 316 Estándar 127mm largo x 4.6mm ancho. 100 Piezas

SKU: MLT15-CP316 Marca: PANDUIT Categoría: Fijación

\$3,755.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cincho estándar de acero inoxidable 316 para aplicaciones de sujeción de cables y mangueras en entornos industriales exigentes. El cabezal con cierre automático de acceso ancho patentado permite una inserción y enroscamiento rápidos de la banda, reduciendo significativamente el tiempo de instalación. La rampa de bloqueo con aristas de refuerzo distribuye la carga de manera uniforme, proporcionando fuerza de retención superior en cualquier punto del cuerpo del cincho. Los bordes redondeados eliminan riesgos de cortes tanto para el instalador como para los cables sujetos. Fabricado en acero inoxidable 316 para máxima resistencia a la corrosión en ambientes agresivos.

Características Generales

- Material: Acero inoxidable 316 de alta resistencia a la corrosión
- Dimensiones: 127 mm (5.0 in) de largo x 4.6 mm de ancho
- Cabezal con cierre automático de acceso ancho patentado
- Rampa de bloqueo con aristas de refuerzo
- Bordes redondeados para seguridad del cableado y del operador
- Fuerza de bloqueo superior en cualquier posición del cuerpo
- Presentación: 100 piezas por paquete

Desempeño

Material: Acero inoxidable 316
Tipo de cierre: Automático de acceso ancho
Mecanismo de bloqueo: Rampa con aristas de refuerzo
Posición de bloqueo: Cualquier punto del cuerpo
Físicas / Eléctricas
Largo: 127 mm (5.0 in)
Ancho: 4.6 mm
Acabado de bordes: Redondeados
Presentación: 100 piezas
Contenido del Paquete: 100 cinchos de acero inoxidable 316 estándar

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cierre automático de acceso ancho que acelera la instalación
Característica 2	Rampa de bloqueo con aristas de refuerzo para mayor fuerza de retención
Característica 3	Bloqueo en cualquier posición del cuerpo para versatilidad de sujeción
Característica 4	Bordes redondeados que protegen cables y manos del instalador
Característica 5	Acero inoxidable 316 para máxima resistencia a corrosión
Característica 6	Diseño de enroscamiento simplificado que reduce tiempo de montaje