



Cincho de Bloqueo de Nylon 6.6, Color Natural, 142 mm largo x 2.5mm ancho, sección transversal en miniatura, 1000 piezas

SKU: PLT1.5M-M Marca: PANDUIT Categoría: Cinchos, Corbatas y Cintas

\$1,018.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Para uso interior en múltiples aplicaciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Listado en UL, para uso en espacios Plenum <li style='margin-bottom: 5px;'>Sección transversal estándar <li style='margin-bottom: 5px;'>Largo: 142 mm (5.6 in) <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 2.5 mm (.098 in) </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Cincho de Bloqueo <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Nylon 6.6 <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Natural <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a la tracción: 18 lbs (80 N) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de punta: Curved Tip <li style='margin-bottom: 5px;'>Sección transversal: Miniatura <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro máximo del haz: 32 mm (1.25 in) <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro mínimo del haz: 0.8 mm (.032 in) <li style='margin-bottom: 5px;'>Empaquetado: 100 piezas por paquete, 1000 piezas por caja </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Gestión de cables en espacios plenum <li style='margin-bottom: 5px;'>Organización de cables en entornos interiores <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones eléctricas en edificios comerciales <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de comunicación y datos <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de seguridad y control </div> </div> <!-- Sección de compatibilidad con herramientas --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad con Herramientas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>GTS <li style='margin-bottom: 5px;'>GTSL <li style='margin-bottom: 5px;'>PTS <li style='margin-bottom: 5px;'>PPTS <li style='margin-bottom: 5px;'>STS2 </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Listado UL para aplicaciones interiores comerciales seguras
Característica 2	Compatible con múltiples herramientas de tensado profesional
Característica 3	Diseñado para espacios plenum y entornos estándar
Característica 4	Punta curva para instalación rápida en espacios reducidos
Característica 5	Rango de sujeción de 0.8 mm a 32 mm (1.25 in) de diámetro
Característica 6	Empaque de 1000 piezas para proyectos de gran escala