



Cincho de Nylon 6.6, Color Natural, 290 mm largo x 3.7mm ancho, sección transversal intermedia, 1000pz

SKU: PLT3I-M Marca: PANDUIT Categoría: Cinchos, Corbatas y Cintas

\$995.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Listado en UL para aplicaciones múltiples <li style='margin-bottom: 5px;'>Apropiados para uso en espacios plenum <li style='margin-bottom: 5px;'>Sección transversal intermedia para flexibilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Largo: 290 mm (11.40 in) <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 3.7 mm (.145 in) </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Nylon 6.6 <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Natural <li style='margin-bottom: 5px;'>Sección transversal: Intermedia <li style='margin-bottom: 5px;'>Largo: 290 mm (11.40 in) <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 3.7 mm (0.145 in) <li style='margin-bottom: 5px;'>Espesor: 1.3 mm (0.052 in) <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro máximo de haz: 76 mm (3.00 in) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión de ruptura: 40 lb (178 N) <li style='margin-bottom: 5px;'>Paquete: 1000 piezas <li style='margin-bottom: 5px;'>Herramientas recomendadas: GTS, GTSL, PTS, PPTS, STS2 </div> </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso interior en múltiples aplicaciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones en espacios plenum <li style='margin-bottom: 5px;'>Gestión de cables en ambientes industriales <li style='margin-bottom: 5px;'>Adecuado para uso general en telecomunicaciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones eléctricas en edificios comerciales </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apto para espacios plenum sin conducto adicional
Característica 2	Sección intermedia para mayor flexibilidad en instalación
Característica 3	Diámetro máximo de haz 76 mm (3.00 in) para agrupaciones amplias
Característica 4	Nylon 6.6 natural resistente a condiciones industriales
Característica 5	Espesor 1.3 mm (0.052 in) para sujeción firme sin dañar cables
Característica 6	Compatible con herramientas GTS, GTSL, PTS, PPTS y STS2