



Cincho de Nylon 6.6, 203mm largo x 3.6mm ancho, Color Negro. Paquete de 1000 Piezas

SKU: PLTZI-M30 Marca: PANDUIT Categoría: Cinchos, Corbatas y Cintas

\$1,763.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cincho de bloqueo Panduit, Nylon 6.6 estabilizado al calor <li style='margin-bottom: 5px;'>203 mm (8.0') de largo <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñadas para satisfacer las necesidades de aplicaciones generales <li style='margin-bottom: 5px;'>Ofrecen rendimiento y confiabilidad uniformes <li style='margin-bottom: 5px;'>Punta curva para fácil levantamiento desde superficies planas <li style='margin-bottom: 5px;'>Enroscamiento inicial más rápido <li style='margin-bottom: 5px;'>Sección transversal intermedia <li style='margin-bottom: 5px;'>Color negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Paquete de 1000 piezas </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Interior <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta temperatura </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Nylon 6.6 estabilizado al calor <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 203 mm (8.0') <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 3.6 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Paquete: 1000 piezas </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Nylon 6.6 estabilizado al calor para ambientes exigentes
Característica 2	Punta curva para levantamiento sencillo en superficies planas
Característica 3	Sección transversal intermedia que aumenta la resistencia mecánica
Característica 4	Enroscamiento inicial rápido que acelera la instalación
Característica 5	Paquete de 1000 unidades que optimiza inventario y reducido costo por pieza
Característica 6	Color negro discreto para integración estética en entornos interiores