



Cincho de Nylon 6.6, Color Gris, 290 mm largo x 3.7mm ancho, sección transversal intermedia, 1000pz

SKU: PLT3I-M8 Marca: PANDUIT Categoría: Cinchos, Corbatas y Cintas

\$3,837.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Para uso interior en múltiples aplicaciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Listado en UL, para uso en espacios Plenum <li style='margin-bottom: 5px;'>Sección transversal intermedia <li style='margin-bottom: 5px;'>Largo: 290 mm (11.40 in) <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 3.7 mm (.145 in) </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <div style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Nylon 6.6 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Cincho unipieza <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a la tracción: 40 lbs (178 N) <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Gris <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro máximo de haz: 76 mm (3.00 in) <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro mínimo de haz: 35 mm (1.38 in) <li style='margin-bottom: 5px;'>Grosor: 1.3 mm (.052 in) </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Gestión de cables en interiores <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones en espacios plenum <li style='margin-bottom: 5px;'>Organización de cables en racks y armarios <li style='margin-bottom: 5px;'>Fijación de agrupaciones de cables </div> </div> <!-- Sección de compatibilidad con herramientas --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad con Herramientas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>GTS <li style='margin-bottom: 5px;'>GTSL <li style='margin-bottom: 5px;'>GS2B <li style='margin-bottom: 5px;'>PTS <li style='margin-bottom: 5px;'>PPTS <li style='margin-bottom: 5px;'>STS2 </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de especificaciones adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Adicionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Embalaje: 100 unidades por paquete, 1000 unidades por caja <li style='margin-bottom: 5px;'>Estilo de punta: Punta curva para fácil recogida <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción: Una sola pieza para rendimiento consistente <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones: Interior <li style='margin-bottom: 5px;'>Calificación: Plenum-rated (excepto PLT.6SM y PLT5H/6H/8H/13H) </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Nylon 6.6 para resistencia mecánica superior en entornos exigentes
Característica 2	Certificación plenum-rated para instalaciones en espacios de aire acondicionado
Característica 3	Diseño unipieza que elimina puntos de fallo estructural
Característica 4	Rango de sujeción ajustable de 35 mm a 76 mm (1.38 a 3.00 in) de diámetro
Característica 5	Resistencia a tracción de 40 lbs (178 N) para agrupaciones de cables densas
Característica 6	Compatibilidad con herramientas GTS, GTS-L, GS2B para instalación automatizada