



Cincho de Nylon 6.6, Color Natural, 290 mm largo x 3.7mm ancho, sección transversal intermedia, Paquete de 100 piezas

SKU: PLT3I-C Marca: PANDUIT Categoría: Cinchos, Corbatas y Cintas

\$216.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Para uso interior en múltiples aplicaciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Listado en UL, para uso en espacios Plenum <li style='margin-bottom: 5px;'>Sección transversal intermedia <li style='margin-bottom: 5px;'>Largo: 290 mm (11.40 in) <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 3.7 mm (0.145 in) </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Nylon 6.6 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Cable Tie <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a la tracción: 40 lb (178 N) <li style='margin-bottom: 5px;'>Herramientas recomendadas: GTS, GTSL, PTS, PPTS, STS2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Paquete: 100 piezas </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Largo: 290 mm (11.4 in) <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 3.7 mm (0.145 in) <li style='margin-bottom: 5px;'>Espesor: 1.3 mm (0.052 in) <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro mínimo de haz: 3.00 mm (0.12 in) <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro máximo de haz: 76 mm (3.00 in) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable management en espacios plenum <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones eléctricas interiores <li style='margin-bottom: 5px;'>Agrupamiento de cables en telecomunicaciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Organización de cables en centros de datos </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>UL Listed para espacios plenum/air handling</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conforme a NEC (National Electrical Code) <li style='margin-bottom: 5px;'>UL 181B-C para ductos no metálicos </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características de Diseño</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Punta curva para fácil manipulación <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño optimizado para fuerza de tracción <li style='margin-bottom: 5px;'>Consistencia en rendimiento y confiabilidad </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	UL Listed para uso seguro en espacios plenum y manejo de aire
Característica 2	Resistencia a tracción de 40 lb (178 N) para agrupamiento confiable
Característica 3	Rango de sujeción de 3 mm a 76 mm de diámetro de haz
Característica 4	Compatible con herramientas GTS, GTSL, PTS, PPTS y STS2
Característica 5	Espesor de 1.3 mm para flexibilidad en instalaciones densas
Característica 6	Nylon 6.6 natural para durabilidad en ambientes interiores