



Cincho de Nylon 6.6, Color Natural, 292 mm largo x 4.8mm de ancho, Sección Transversal Estándar, Paquete de 1000 Piezas

SKU: PLT3S-M Marca: PANDUIT Categoría: Cinchos, Corbatas y Cintas

\$1,538.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de características principales

Características Principales

Listados en UL, aptos para espacios plenum

Rango de temperatura: -60 a 85°C

Tensión máxima de 222N (50lb)

Largo de 292mm y ancho de 4.8mm

Adecuados para múltiples aplicaciones interiores

Sección de especificaciones técnicas

Tipo: Cincho de Nylon 6.6

Color: Natural

Largo: 292 mm (11.4 pulgadas)

Ancho: 4.8 mm (0.19 pulgadas)

Espesor: 1.3 mm (0.052 pulgadas)

Diámetro Máximo de Haz: 76 mm (3.00 pulgadas)

Tensión Máxima: 222N (50lb)

Temperatura de Operación: -60 a 85°C

Sección Transversal: Estándar

Herramienta Recomendada:

GTS, GTSL, GS2B, GTH, GS4H, PTS, PPTS, PTH, STS2, STH2

Cantidad por Paquete: 1000 piezas

Sección de aplicaciones

Adecuados para espacios plenum

Ideal para gestión de cables en entornos industriales

Uso en sistemas de cableado estructurado

Adecuados para instalaciones eléctricas comerciales

Sección de compatibilidad

Compatible con sistemas de cableado estándar

Adecuados para uso en bandejas de cables

Sección de certificaciones

Compatible con herramientas GTS, GTSL, GS2B, GTH, GS4H, PTS, PPTS, PTH, STS2, STH2

Certificaciones

UL Listed para uso en espacios Plenum según NEC

Cumple con los requisitos de UL 181B-C para asegurar ductos no metálicos

Separador

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Listado UL para instalación segura en espacios plenum
Característica 2	Rango térmico -60 a 85 °C para entornos extremos
Característica 3	Tensión máxima 222 N (50 lb) para sujeción robusta de cables
Característica 4	Diámetro de haz máximo 76 mm (3.00 in) para agrupaciones versátiles
Característica 5	Compatible con herramientas de tensado estándar del mercado
Característica 6	Paquete de 1000 unidades para inventario de mantenimiento eficiente