



Cincho de Nylon 6.6, Color Negro, 292mm largo x 4.8mm ancho, Sección Transversal Estándar, Paquete de 1000 Piezas

SKU: PLT3S-M0 Marca: PANDUIT Categoría: Cinchos, Corbatas y Cintas

\$4,468.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'/> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'/> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'/> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'/>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Para uso interior en múltiples aplicaciones <li style='margin-bottom: 5px;'/>Listado en UL, para uso en espacios Plenum <li style='margin-bottom: 5px;'/>Sección transversal estándar <li style='margin-bottom: 5px;'/>Largo: 292 mm (11.2 in) <li style='margin-bottom: 5px;'/>Ancho: 4.8 mm (.19 in) <li style='margin-bottom: 5px;'/>Tensión Máxima: 222N (50lb) <li style='margin-bottom: 5px;'/>Temperatura de operación: -60 a 85°C </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'/> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'/> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'/>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'/> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Material: Nylon 6.6 <li style='margin-bottom: 5px;'/>Resistencia UV: Sí, para uso interior y exterior <li style='margin-bottom: 5px;'/>Tipo: Cincho de cable de una pieza <li style='margin-bottom: 5px;'/>Diseño: Punta curva para facilitar el agarre <li style='margin-bottom: 5px;'/>Resistencia a la abrasión: Alta </div> <!-- Sección de dimensiones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'/> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'/>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'/> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Largo: 292 mm (11.2 in) <li style='margin-bottom: 5px;'/>Ancho: 4.8 mm (0.19 in) <li style='margin-bottom: 5px;'/>Espesor: 1.3 mm (0.052 in) <li style='margin-bottom: 5px;'/>Diámetro de lazo: 76 mm (3.00 in) </div> <!-- Sección de rendimiento --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'/> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'/>Rendimiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'/> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Tensión máxima: 222N (50lb) <li style='margin-bottom: 5px;'/>Temperatura operación: -60 a 85°C <li style='margin-bottom: 5px;'/>Resistencia: Alta resistencia a daños causados por luz ultravioleta </div> </div> <!-- Sección de empaque --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'/> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'/>Empaque</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'/> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Cantidad: 1000 piezas por paquete <li style='margin-bottom: 5px;'/>Tipo de empaque: Bolsa </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'/> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'/> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'/> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'/>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Organización de cables en entornos industriales <li style='margin-bottom: 5px;'/>Gestión de cables en espacios reducidos <li style='margin-bottom: 5px;'/>Instalaciones eléctricas en interiores <li style='margin-bottom: 5px;'/>Soluciones de cableado en espacios Plenum </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia UV para instalaciones interiores y exteriores
Característica 2	Punta curva que facilita inserción en espacios reducidos
Característica 3	Alta resistencia a la abrasión en entornos industriales
Característica 4	Listado UL para uso en espacios plenum
Característica 5	Rango térmico extremo de -60°C a 85°C para condiciones severas
Característica 6	Paquete de 1000 piezas para mantenimiento de inventario eficiente