



Cincho de Nylon 6.6, de 203mm largo x 3.6mm ancho, Color Negro. Paquete de 1000 Piezas

SKU: PLTZI-M20 Marca: PANDUIT Categoría: Cinchos, Corbatas y Cintas

\$1,766.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 30px;'>
<img style='width: 100%; max-width: 300px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/PLTZIM30/217842-217843-panduit-logo-tm-negro-fondo_trans30-01_(002)_1.png'
alt=''"> <h2 style='font-size: 22px; margin-top: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cincho de bloqueo Panduit, Nylon 6.6 estabilizado al calor, de 203 mm (8.0')</h2> </div> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;'>
<p>Las bridas Panduit PLTZI-M30 están diseñadas para satisfacer las necesidades de aplicaciones generales y ofrecen rendimiento y confiabilidad uniformes. Gracias a la punta curva, el levantamiento desde las superficies planas es fácil y el
enroscamiento inicial es más rápido. Sección transversal intermedia, 8.0" (203mm) de largo. Producto para interiores y aplicaciones de alta temperatura, fabricado con Nylon 6.6 estabilizado al calor, color negro y se comercializa en paquetes de
1000.</p> </div> <div style='display: flex; justify-content: center; margin-bottom: 30px;'> <img style='width: 100%; max-width: 800px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;'
src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/PLTZIM30/217842-captura_de_pantalla_2023-05-26_a_la(s)_14.59.18.png' alt=''"> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Nylon 6.6 estabilizado al calor hasta 150°C
Característica 2	Punta curva para levantamiento fácil desde superficies
Característica 3	Sección transversal intermedia para versatilidad
Característica 4	Resistente a radiación UV en ambientes interiores
Característica 5	Bloqueo seguro con enroscamiento inicial rápido
Característica 6	Paquete de 1000 unidades para operaciones continuas