



Cincho de Nylon 6.6 Dome-Top® Con Lengüeta de Bloqueo de Acero Inoxidable, 305 mm largo x 4.7mm ancho, Color Natural, Paquete de 100pz

SKU: BT3S-C

Marca: PANDUIT

Categoría: Cinchos, Corbatas y Cintas

\$768.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;\*> <p>Las cinchos BT3S-C Dome-Top® presenta un diseño único patentado con bordes redondeados y lisos. Junto con la lengüeta de bloqueo de acero inoxidable, estos cinchos brindan un rendimiento constante, confiabilidad y capacidad de ajuste infinita en toda la gama de paquetes. Sección transversal estándar, 12,0 '(305 mm) de longitud. Apropriado para uso en interiores, hechos de Nylon 6.6, son de color natural y vienen en paquetes de 100.</p> </div> <!-- Características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Bordes redondeados para mayor seguridad y resistencia</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Longitud 305 mm, ancho 4.7 mm para versatilidad</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Hechos de nylon 6.6 resistente y duradero</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Tensión máxima de 222N para aplicaciones exigentes</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Cumple con UL 62275 y RoHS</li> </ul> </div> <!-- Especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;\*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;\*>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;\*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Material:</strong> Nylon 6.6</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Color:</strong> Natural</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Longitud:</strong> 305 mm</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Ancho:</strong> 4.7 mm</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Ambiente:</strong> Interior</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Tensión Máxima:</strong> 222N</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Rango de Temperatura de Uso:</strong> -20°C a 85°C</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Cumplimiento:</strong> UL 62275 (Tipo 2, 21)</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Normas:</strong> RoHS</li> </ul> </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;\*> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Bordes redondeados patentados que reducen riesgo de cortes durante instalación         |
| Característica 2 | Lengüeta de bloqueo en acero inoxidable para ajuste infinito y retención constante     |
| Característica 3 | Nylon 6.6 industrial con resistencia a condiciones extremas de temperatura y humedad   |
| Característica 4 | Tensión máxima de 222 N para sujeción de cargas pesadas en infraestructura             |
| Característica 5 | Cumplimiento UL 62275 y RoHS para instalaciones en entornos regulados                  |
| Característica 6 | Sección transversal estándar compatible con herramientas de instalación convencionales |