



Cincho de Nylon 6.6 StrongHold™, 100mm largo x 2.5mm ancho, Color Natural, Plenum, Paquete de 100pz

SKU: S4-18-C Marca: PANDUIT Categoría: Cinchos, Corbatas y Cintas

\$30.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Nylon 6.6 resistente para durabilidad mejorada <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud de 100 mm, ancho de 2.5 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Tensión máxima de 80 N para seguridad óptima <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de temperatura de uso: -40°C a 85°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple UL 62275 y RoHS para conformidad </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Nylon 6.6 <li style='margin-bottom: 5px;*>Color: Natural <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud: 100 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho: 2.5 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Ambiente: Plenum <li style='margin-bottom: 5px;*>Tensión Máxima: 80N <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de Temperatura: -40°C a 85°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Certificaciones: UL 62275 (Tipo 2, 21), RoHS </div> </div> <!-- Sección de conformidad y certificaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Conformidad y Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>UL Listed <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con UL 62275 (Tipo 2, 21) <li style='margin-bottom: 5px;*>RoHS Compliant <li style='margin-bottom: 5px;*>Plenum Rated AH-2 <li style='margin-bottom: 5px;*>Material de nylon UV Weather resistant <li style='margin-bottom: 5px;*>Halogen Free Polyamide 6.6 </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Adecuado para uso en exteriores por su material resistente UV <li style='margin-bottom: 5px;*>Ideal para aplicaciones en interiores con requerimientos plenum <li style='margin-bottom: 5px;*>Uso general en instalaciones de cableado estructurado <li style='margin-bottom: 5px;*>Adecuado para ambientes con temperaturas extremas (-40°C a 85°C) <li style='margin-bottom: 5px;*>Para uso en sistemas de fijación de cables en telecomunicaciones </div> <!-- Sección de compatibilidad y opciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Opciones de Montaje</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con tornillos #10/M5 según especificaciones </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con estándares industriales <li style='margin-bottom: 5px;*>Disponible en opciones para montaje exterior e interior </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Nylon 6.6 industrial con resistencia UV para exteriores
Característica 2	Tensión máxima 80 N para fijación segura de cables
Característica 3	Rango térmico -40°C a 85°C para ambientes extremos
Característica 4	Certificación UL 62275 Tipo 2,21 para instalaciones profesionales
Característica 5	Diseño Plenum sin halógenos para espacios de aire acondicionado
Característica 6	Material libre de halógenos para mayor seguridad en incendios