



Cincho de Nylon 6.6 StrongHold™, 1220mm largo x 9mm ancho, Color Natural , Cámara impelente, Paquete de 50pz

SKU: S48-175-L Marca: PANDUIT Categoría: Cinchos, Corbatas y Cintas

\$637.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material Description: Nylon 6.6 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de producto: Brida <li style='margin-bottom: 5px;'>Submarca: StrongHold™ <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Natural <li style='margin-bottom: 5px;'>Ambiente: Cámara impelente <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Nylon 6.6 <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud total (in): 48.03 <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud total (mm): 1220 <li style='margin-bottom: 5px;'>Anchura del cuerpo (in): 0.35 <li style='margin-bottom: 5px;'>Anchura del cuerpo (mm): 9 <li style='margin-bottom: 5px;'>Grosor del cuerpo (in): 0.071 <li style='margin-bottom: 5px;'>Grosor del cuerpo (mm): 1.8 <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro máximo de mazo (in): 14.37 <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro máximo de mazo (mm): 365 <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro mínimo de mazo (in): 0.28 <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro mínimo de mazo (mm): 7 <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a la tensión mínima de lazo (N): 778 <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a la tensión mínima de lazo (lb): 175 <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura máxima de funcionamiento (°C): 85 <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura máxima de funcionamiento (°F): 185 <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura mínima de funcionamiento (°C): -40 <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura mínima de funcionamiento (°F): -40 <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple las normas: Cumple con UL 62275 (tipo 2, 21); cumple con la directiva RoHS <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: General </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a tensión de 778 N para agrupación de cables pesados
Característica 2	Rango térmico -40°C a 85°C para ambientes industriales extremos
Característica 3	Longitud de 1220 mm para diámetros de mazo hasta 365 mm (14.37 in)
Característica 4	Nylon 6.6 de alta resistencia para aplicaciones de cámara impelente
Característica 5	Cierre seguro con grosor de 1.8 mm para sujeción permanente
Característica 6	Cumplimiento con UL 62275 para instalaciones eléctricas certificadas