



Cincho de Nylon 6.6 StrongHold™, 1220mm largo x 9mm ancho, Color Negro, Cámara impelente, Paquete de 50pz

SKU: S48-175-L0 Marca: PANDUIT Categoría: Cinchos, Corbatas y Cintas

\$844.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características generales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Nylon 6.6 (resistente a UV) <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de producto: Brida <li style='margin-bottom: 5px;*>Submarca: StrongHold™ <li style='margin-bottom: 5px;*>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;*>Ambiente: Cámara impelente <li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicación: General </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud total: 1220 mm (48.03') <li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho del cuerpo: 9 mm (0.35') <li style='margin-bottom: 5px;*>Grosor del cuerpo: 1.8 mm (0.071') <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro máximo de mazo: 365 mm (14.37') <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro mínimo de mazo: 7 mm (0.28') </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Resistencia</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia a la tensión mínima de lazo: 778 N (175 lb) <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia UV: Sí </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Temperatura</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Máxima: 85°C (185°F) <li style='margin-bottom: 5px;*>Mínima: -40°C (-40°F) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Normas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con UL 62275 (tipo 2, 21) <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con la directiva RoHS </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a tensión de 778 N para sujeción de cables pesados
Característica 2	Rango operativo -40°C a 85°C para ambientes extremos
Característica 3	Protección UV integrada para instalaciones exteriores prolongadas
Característica 4	Cámara impelente para aplicaciones subterráneas y enterradas
Característica 5	Cumplimiento UL 62275 Tipo 2/21 para infraestructura crítica
Característica 6	Longitud 1220 mm con lazo máximo de 365 mm para agrupaciones voluminosas