



Cincho de Nylon 6.6 StrongHold™, 160mm largo x 2.5mm ancho, Color Natural, Plenum, Paquete de 100pz

SKU: S6-18-C    Marca: PANDUIT    Categoría: Cinchos, Corbatas y Cintas

\$47.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material de nylon 6.6 altamente resistente</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño de 160 mm de longitud para flexibilidad</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de 2.5 mm para aplicaciones delgadas</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión máxima de 80 N para seguridad</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciona entre -40°C a 85°C</li> </ul> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Material:</strong> Nylon 6.6</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Color:</strong> Natural</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Longitud:</strong> 160 mm</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Ancho:</strong> 2.5 mm</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Ambiente:</strong> Plenum</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Tensión Máxima:</strong> 80N</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Rango de Temperatura de Uso:</strong> -40°C a 85°C</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Cumplimiento:</strong> UL 62275 (Tipo 2, 21)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>RoHS:</strong> Cumple</li> </ul> </div> </div> <!-- Sección de cumplimiento y certificaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Cumplimiento y Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>UL Listed</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Plenum Rated AH-2</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>RoHS Compliant</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>UL 62275 (Tipo 2, 21)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Halogen Free</li> </ul> </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para aplicaciones de interiores en espacios plenum</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Adecuado para uso en entornos con temperaturas extremas (-40°C a 85°C)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Apto para instalaciones donde se requiere resistencia a la intemperie</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso en ambientes industriales y comerciales</li> </ul> </div> </div> <!-- Tabla de especificaciones --> <div style='margin-top: 30px;'> <div style='display: flex; flex-direction: column;'> <div style='font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; margin-bottom: 10px;'>Especificaciones de Cinchos de Nylon 6.6 StrongHold™</div> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;'> <thead> <tr style='background-color: rgba(150, 150, 150, 0.1);'> <th style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: left;'>Modelo</th> <th style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: left;'>Longitud (In.)</th> <th style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: left;'>Diámetro (In.)</th> <th style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: left;'>Resistencia (Lbs.)</th> <th style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: left;'>Paquete (Qty.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>S618C</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>6.3</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>1.57</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>18</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>100</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Nylon 6.6 resistente para instalaciones de alta exigencia     |
| Característica 2 | Certificación UL 62275 Tipo 2,21 para aplicaciones eléctricas |
| Característica 3 | Clasificación Plenum para conductos de aire sin conducto      |
| Característica 4 | Libre de halógenos para mayor seguridad en incendios          |
| Característica 5 | Diseño compacto de 2.5 mm para espacios confinados            |
| Característica 6 | Cumple RoHS para instalaciones ambientalmente responsables    |