



Cincho de Nylon 6.6 StrongHold™, 200mm largo x 2.5mm ancho, Color Natural, Plenum, Paquete de 100pz

SKU: S8-18-C Marca: PANDUIT Categoría: Cinchos, Corbatas y Cintas

\$48.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material de nylon 6.6, color natural <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de 200 mm, ancho de 2.5 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión máxima de 80 N <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura de -40°C a 85°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con UL 62275 y RoHS </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Nylon 6.6 <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Natural <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 200 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 2.5 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Ambiente: Plenum <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión Máxima: 80 N <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Temperatura: -40°C a 85°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: UL 62275 (Tipo 2, 21), RoHS </div> </div> <!-- Sección de características adicionales --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Adicionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material resistente a la intemperie UV <li style='margin-bottom: 5px;'>Aprobado por UL <li style='margin-bottom: 5px;'>Material libre de halógenos <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente a la intemperie UV <li style='margin-bottom: 5px;'>Calificación Plenum AH-2 para uso interior </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso en entornos con requerimientos de cableado Plenum <li style='margin-bottom: 5px;'>Adecuado para instalaciones interiores y exteriores <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para sujeción de cables en ambientes industriales <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso en sistemas de distribución de cableado estructurado </div> <!-- Separador --> <div style='border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin-top: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia UV para instalaciones exteriores prolongadas
Característica 2	Material libre de halógenos para mayor seguridad en incendios
Característica 3	Certificación UL 62275 Tipo 2 y 21 para aplicaciones críticas
Característica 4	Rango térmico extendido de -40°C a 85°C para ambientes extremos
Característica 5	Aprobación Plenum AH-2 para espacios de aire de retorno
Característica 6	Tensión máxima de 80 N para sujeción segura de cableado denso