

Sin imagen disponible

Cincho de Nylon 6.6 StrongHold™, 250mm largo x 4.8mm ancho, Color Natural, Plenum, Paquete de 100pz

SKU: S10-50-C Marca: PANDUIT Categoría: Cinchos, Corbatas y Cintas

\$256.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características con flex --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Nylon 6.6 <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Natural <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 250 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 4.8 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Ambiente: Plenum <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión Máxima: 178N <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Temperatura: -40°C a 85°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: UL 62275 (Tipo 2, 21), RoHS </div> </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material nylon 6.6, alta resistencia y durabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de 370 mm para versatilidad en uso <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de 3.6 mm, ideal para espacios reducidos <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de uso: -40°C a 85°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con UL 62275 y RoHS </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>